

E3649A大量E3649A现货E3649A批发

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | E3649A大量E3649A现货E3649A批发 |
| 公司名称 | 东莞市塘厦宏鑫电子仪器经营部 |
| 价格 | 4500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:安捷伦 产地:美国 |
| 公司地址 | 广东省东莞市塘厦镇林村新阳路中2号 |
| 联系电话 | 0769-82168709 13509803606 |

产品详情

安捷伦：E3649A直流稳压电源

宏鑫电子仪器有限公司

联系人：曾先生：139 2926 0731

曾小姐：137 1249 1396

24小时在线号码：181 2292 4681

QQ：176 64473

淘宝网：yan0214900

E-mail：tosstar118@163.com

直线：0769-82168709

传真：0769-82076259

网站 www.hongxin6666.com 地址:东莞市塘厦镇林村新阳路中2号

本公司长期出售.收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器

(如网络分析仪,频谱分析仪,信号源,无线电综合测试仪,仪用电源,示波器,

蓝牙测试仪,功率计,频率计,万用表等高频仪器,并承接仪器维修)!

欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求。

[若找不到联系方式请百度“东莞市宏鑫电子仪器曾婷”]

=====
=====
=====

Agilent E3649A电源E3649A供E3649A收E3649A,
E3649A 100W, 双路输出电源, 双路35V, 1.4A或60V, 0.8A 描述 E3649A安捷伦基础直流电源具备所需的各种基本特性, E3649A适用于预算紧张的用户。E3640系列30-100W GPIB单路和双路输出电源外形小巧, 适合作为台式和系统电源使用。它的输出纹波和噪声较低, 并内置测量和基本可编程功能。Agilent E3649A 97W多路输出电源是一款灵巧、可靠的电源, 适用于通用应用。它体积小, 并可提供多路输出, 将台式电源的便捷功能和系统电源的灵活特性完美地集于一身。E3649A电源
10款30W-100W单路和双路输出电源 可使用GPIB和RS-232接口标准编程 前面板和后面板输出端子
获得低噪声的线性调整 只要您有充足的资金, 选择电源当然并非难事。但长期以来, 预算紧缺的工程师就不得不忍受去使用高噪声、低调整率的电源。现在有了新的Agilent E364XA系列电源, 您能用买经济型电源的钱, 买到纯净而稳定的电源。它们具有很低的噪声和高调整率, 是适应您各种应用要求的可信赖电源。适应各种测试需要的全套功能特性 您不会在功能特性上顾此失彼。所有Agilent E364XA系列电源都可用RS-232和GPIB编程, 从而简化了自动测量。它们还配有方便于工作台和机柜使用的前面板和后面板输出端子。远端敏感通过补偿引线阻抗实现更高的精度级, 可编程的过压保护保证了被测电路在负载变化条件下的安全。主要特性与技术指标 额定输出 (0 ° C至40 ° C), 2路输出
?量程1: 0至35 V / 1.4 A ?量程2: 60 V / 0.8 A
编程精度 (25 ° C ± 5 ° C), ± (%输出 + 偏置)
?电压: <0.05% + 10 mV (对于E3646/47/48/49A的输出2: <0.1% + 25 mV)
?电流: <0.2% + 10 mA 纹波和噪声 (20 Hz至20 MHz)
?正常模式电压: <8 mVpp / 1 mVrms ?正常模式电流: <4 mArms ?共模电流: <1.5 uArms
读回精度 (25 ° C ± 5 ° C), ± (%输出 + 偏置)
?电压: <0.05% + 5 mV (对于E3646/47/48/49A的输出2: <0.1% + 25 mV)
?电流: <0.15% + 5 mA (对于E3646/47/48/49A的输出2: <0.15% + 10 mA)