

864芯三网合一光交箱价格

产品名称	864芯三网合一光交箱价格
公司名称	慈溪市日天通信设备厂
价格	13.00/台
规格参数	品牌:【sunsky】日天 型号:864芯 576芯:720芯
公司地址	浙江省宁波慈溪观海卫西工业园区
联系电话	015888197568 015888197568

产品详情

慈溪【SUNSKY】日天通信设备厂

箱体性能：三网合一光交接箱是公司新产品！四网合一光缆交接箱、三网合一光缆交接箱介绍、四网合一光缆交接箱厂家、欢迎来电咨询!

日天产品使用概述 中国移动，中国电信，中国联通，中国广电：光缆交接箱

光交箱生产厂商：慈溪市日天通信设备厂!

三网合一光缆交接箱简介：

一、概述

室外光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。

二、主要特点

1室外光缆交接箱箱体采用高强度的SMC模压复合材料，传统SMC材质光缆交接箱箱体普遍采用表面喷漆技术,在日夜温差交替作用下,箱体表面漆体容易老化,开裂,脱落.本公司借鉴德国科龙箱体表面,箱体一次成型,组合.表面免喷漆光泽好,具有良好的抗腐蚀、阻燃、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境；内部的熔接模块采用的是优质的阻燃ABS材料，同样具有良好的抗腐蚀、阻燃、耐老化性能，这些技术措施为产品性能和寿命提供了可靠的保证。

2最大能提供288芯的光纤容量。

3导轨设计，便于熔配模块的抽拉取放，可实现光缆的直通操作，可靠的光缆固定、接地装置及开剥保护装置。

4带状和非带状光缆，光纤和光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm。

5有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

6.美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

7.光分路器模块采用抽屉式

三、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象 模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

周 经理 T:158-8819-7568 Q:1923737083 mail: m18367409962@163.com

1923737083@qq.com