

原装日本明治SA-200自动喷枪

产品名称	原装日本明治SA-200自动喷枪
公司名称	惠州市丰泽机械设备有限公司
价格	450.00/支
规格参数	品牌:日本明治 型号:SA-200 口径:2.0、2.5
公司地址	惠州市
联系电话	0752-2222875 13829951591

产品详情

区分	通用			
形式	SA100-P08	SA100-P10	SA100-P13	SA100-P15
涂料喷嘴形式	F100			
涂料供给方式	压送式			
涂料喷嘴口径mm	0.8	1.0	1.3	1.5
喷涂空气压力MPa	0.34			
空气用量L/min	270		290	
涂料喷出量mL/min	200	350	500	620
最大有效喷涂范围m	225	250	260	280
主体重量g	325			
用途	小件低粘度/面层喷涂用		小件中粘度/中?面层喷涂用	

区分	通用		
形式	SA100H-P082C	SA100H-P102C	SA100H-P13UC
涂料喷嘴形式	F100		

涂料供给方式		压送式	压送式(重力式)
涂料喷嘴口径mm		1.0	1.3
	0.8		
喷涂空气压力MPa		0.29	
空气用量L/min		270	210
涂料喷出量mL/min	200	350	185
最大有效喷涂范围mm	220	260	180
主体重量g		325	
用途		小件低粘度/面层喷涂用	

区分 形式	通用			
	SA200-P12	SA200-P15	SA200-P20	SA200-P25
涂料喷嘴形式			F200	
涂料供给方式			压送式	
涂料喷嘴口径mm		1.5	2.0	2.5
	1.2			
喷涂空气压力MPa			0.34	
空气用量L/min		400	420	425
涂料喷出量mL/min	630	960	1560	2060
最大有效喷涂范围m	360	400	435	450
m				
主体重量g			695	
用途	大件低粘度/面层喷涂用	大件低粘度/中?面层喷涂用		大件高粘度用

涂料粘度以瓷漆为标准，明治V-1形粘度杯22秒。

压送压力小形为0.08MPa,大形为0.1MPa。

标有 符号的数值为重力式的测量值。

标有 符号的为循环式