

粪便分离机恒力机械粪便分离机

产品名称	粪便分离机恒力机械粪便分离机
公司名称	荥阳市恒力养殖机械厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:门窗加工设备 型号:RY1470
公司地址	郑州市荥阳城关工业园区魏河
联系电话	0371-64666649 13071081895

产品详情

固液分离挤压机使用方法

- 1、固液分离机使用前须建池子，标准规格为长2.5米，宽2.5米，深2.5米，最少要两个，一个是原粪水搅拌池，一个是挤压后污水排放池，满足客户对排放后污水更高的要求。
- 2、为了固液分离挤压机的效率能更好，在原粪池内应配套安装有池式搅拌机，用12号槽钢焊成工字架，把减速机架在原粪池上面的正中间，用连接器连接减速机输出轴和搅拌机主轴，再将搅拌浆叶用螺丝固定在搅拌机主轴上，通上电源，搅拌机成顺时针匀速旋转即可。（每隔两个小时运转十五分钟）

固液分离机工作时如果出的物料水分过大则把压力杆上的配重铁向后移动，增加压力，如果水分过小则把配重铁向前移动，减小压力，要经常检查回水阀门是否堵塞，如果堵塞，挤压机内压力过大，原物料会从出料口直接喷出（如果回水阀门关的太小也会出现同样问题），如果回水阀门未堵塞也不出水说明污水泵没有上水，要把污水泵抬出清理。

一个现代化养殖场配置上畜禽粪便固液分离机，不但响应了环保部门的要求，也可以为我们的养殖场带来额外的收入。经过固液分离机处理过的畜禽粪便是很好的有机肥原料，可以变废为宝，使臭大粪变成钞票。

现在好多粮食作物、瓜果梨枣使用有机肥与使用化肥相比，口感明显不一样，这就是为什么我们常说现在的好多东西不好吃的原因、、、、、、