

卧式饲料加工设备,饲料加工设备,恒力机械查看

产品名称	卧式饲料加工设备,饲料加工设备,恒力机械查看
公司名称	荥阳市恒力养殖机械厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:饲料机组生产线 型号:XD1745
公司地址	郑州市荥阳城关工业园区魏河
联系电话	0371-64666649 13071081895

产品详情

卧式机组广泛用于饲料、化工、电池原料、涂料、染料、农药、制药、食品、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、陶瓷、化肥、冶金、矿山、干粉砂浆、特种建材等行业的粉体与固体、粉体与液体的混合。卧式螺带混合机混合效率高，使用简单，维修方便。

饲料加工设备——水滴式粉碎机独特的进风方式，避免粉碎过程中的环流现象；粉碎室底部设置U型二次打击槽，大幅度提高了水滴式粉碎机的产量；快启全开式操作门，弹性压筛机构，方便检修及更换筛片。转子经精确的动平衡校验，确保运转更平稳、噪音更低、性能更理想。进料口在粉碎机顶部，可与各种形式的喂料机构相配套。通过调节可实现粗粉碎、细粉碎，做到一机多用。水滴式粉碎机采用直联传动，电机通过联轴器带动转子高速旋转使锤片张开，进入粉碎室的物料受锤片撞击，剪切而破碎。另一方面，物料与物料之间，物料与筛板之间相互摩擦进一步破碎。小于筛孔的粉体被排出粉碎室，大于筛孔的原料则继续被锤片打击、粉碎、直至通过筛孔，从而达到最佳粉碎效果。

卧式双螺带混合机的使用与保养：

一次物料混合时间一般约4~5分钟。特殊物料混合时间需用户试验确定

设备运转时，不得有大于5mm的硬性异物进入机内，否则应停机排除。在运转中若发现有金属碰击、摩擦等异常声响，应及时停机检查排除；

作固—液混合时应先运转，后喷液，喷液完毕后，继续运转混合3~5分钟即可。