自来水管道防冻阀门FH15-1

产品名称	自来水管道防冻阀门FH15-1
公司名称	山东三华利机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三华利 型号:FH15-1 规格:DN15
公司地址	潍坊市高新区卧龙东街甲7号
联系电话	0536-2960316 15763005647

产品详情

自来水防冻阀FH15-1

【性能特点】 1.彻底取代了传统缠绕、长流水、伴热带等原始防冻法。
2.产品标识清楚。老幼皆可操作、无需专业安装。
3.产品体积小、占用空间小、安装维修方便、使用寿命长。
4.停暖或外出时，温度降到零下40度也不会冻结。 5.专利产品、原装进口配件，国内独一无二。
6.无需改建原有系统、用标准连接件配套安装即可。
7.不用任何保温层、不用任何动力或燃料、节约保温成本。
8.一阀多用、开阀出水、闭阀防冻，使用特别方便。

【使用方法】 (1)正常给水：确认水龙头在关闭状态，把本品手柄按箭头指示的给水方向旋转到转不动为止，使用水龙头的开关用水。 (2)排水防冻：预料可能低温冻结时，操作本品手柄按箭头指示的排水方向旋转到转不动为止，将本品控制的水龙头全部打开确认把水全部排净后再把水龙头关闭。
【安装注意事项】 1.安装时务必清除本品及连接配管上的灰尘和异物。
2.确认从本品接出的水平配管向上的倾斜度不低于1/100。 3.在检查井内安装时务必保证本品排水口下留有200mm渗水空间，此空间可用专用渗水网或用鹅卵石填充，以利于渗水。
4.避免粗暴操作，严禁对本品加温或暴晒，严禁将本品用于非自来水管道中。
5.安装时务必按本品主体上的箭头指示方向确定进水方向。 6.务必将本品安装在冻结深度以下，在地面以上安装时，务必确保本品之前的管道不冻结，本品之后的均不需要任何保温。 7.预料可能发生低温冻结时，按照本品手柄上的排水箭头方向旋到底把水完全排净，同时把本品控制范围内的水龙头全部打开，放净水后再关闭，用水或是防冻时都必须把手轮拧到底。不可拧到中间位置。

8.建议在防冻阀排水口安装防返溢排水阀（防臭阀），以防止污水或臭气上溢污染管道。
9.建议在防冻阀之前安装总阀，以方便维护维修或清洗更换防冻阀配件。