

# 自来水管道立管防冻栓SH20-1200-1

产品名称	自来水管道立管防冻栓SH20-1200-1
公司名称	山东三华利机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三华利 型号:SH20-1200-1 规格:DN20
公司地址	潍坊市高新区卧龙东街甲7号
联系电话	0536-2960316 15763005647

## 产品详情

自来水立管防冻栓SH20\*1200-1

### 【产品功能及特点】

1. 产品采用国外先进生产技术，用高精密检测仪器全程监控，采用高精度数控加工中心制造，主要零部件从国外进口以确保产品质量。
2. 本产品设计合理，优质的青铜、黄铜和不锈钢材料使产品整体组合坚固耐用，主体设计使用寿命长达10年。
3. 无需专业安装。上阀手轮上“给水”、“排水”标识简单易懂，老少都能操作，“开阀出水，闭阀防冻”，使用非常简单。
4. 在寒冷冬季预计气温可能达到冻结温度时，操作本品手柄即可排空裸露在地面以上的水管中的水达到彻底防冻的效果。彻底解决了寒冷地区自来水管冻破冻裂无法取水的难题。
5. 立管防冻栓安装后无需缠绕任何保温材料，随时用水，随时防冻。不但高档美观而且节约大量保温材料。

### 【应用范围】

该产品广泛应用于楼房、学校、幼儿园、养老院、医院、消防管道系统、公共广场、花园别墅、厂矿企业、港口码头、村庄、养殖场、蔬菜大棚等冬季可能冻结的自来水管道系统中，也可用于机械设备中有

循环水冷却系统管道，以防止水管冻结冻裂

### 【使用方法】

操作本品手柄按手柄上箭头指示的给水方向旋转到底，既可以正常用水；按箭头指示的“排水”或“防冻”方向旋转到底，把水龙头打开即可防冻。在无需防冻的季节可以把防冻栓手柄设置在给水状态，直接用水龙头的开关来正常用水。用水时务必把手轮按“给水”方向拧到底，防冻时务必按手轮上的“排水”或“防冻”方向拧到底，不要把手轮拧到中间位置。

### 【安装说明】

- 1.安装方式分为甲型安装（检查井内安装）和乙型安装（直埋式安装）两种方式。
- 2.安装本品前，请将阀体及管道上的灰尘等异物清理干净。
- 3.根据当地冻层深度，将立管防冻栓下阀体进水口按箭头指示方向接在冻土层以下的自来水主管道上，在下阀体的排水口下方留出20cm以上的渗水空间（此空间内可用鹅卵石或块状石子填充，以利于渗水）。
- 4.用户可根据实际使用高度自行确定h1的高度。
- 5.建议在防冻栓下阀体前安装总阀，以便于维修。

### 【安装注意事项】

- 1) 产品在未安装前，应存放在阴凉通风处，不宜放置在高温干燥或太阳直射的地方，也不宜放在易产生臭氧处。
- 2) 安装时请务必按本品上的箭头指示方向确定流入流出方向。
- 3) 严禁将本品用于非自来水管道中。
- 4) 安装产品前，应进行通水、止水和排水的确认。测试方法按照使用方法进行。在供水状态下，打开水龙头能出水为正常。排水时把手放在水嘴上感觉到有吸附感为正常。
- 5) 除维修以外，请不要私自拆装分解或改造，否则可能造成漏水或发生事故。