

# 西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器

产品名称	西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器
公司名称	上海西万自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器 名称:西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器
公司地址	上海市枫兰路128号
联系电话	021-31663452 13585754803

## 产品详情

西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器销售西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器代理西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器维修 Overview 将两个 PROFIBUS-DP 网络互连起来 通过收发机内部复制, 进行两个 DP 网络之间的数据交换。 6ES7158-0AD01-0XA0 SIMATIC DP, 分布式 I/ODP/DP 耦合器, 耦合模块, 用于连接2个PROFIBUS DP网络 西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器 SIEMENS西门子上海西万自动化科技有限公司

全新原装, 质量保证, 保修一年, 提供技术及售后服务, 价格公道合理 联系人: 郑鑫  
联系手机: 13585754803 联系电话: 021-31663452 公司传真: 021-67226711 在线商务: 1620718203  
邮 箱: xiwan8@126.com 西门子链接模板 6GK1 415-2AA01 西门子DP-AS-i 网关 IP20 6GK1 415-0AA01 西门子DP-EIB 网关 6ES7 158-0AD01-0XA0 西门子DP/DP 耦合器 6ES7 157-0AC83-0XA0 西门子DP/PA 耦合器, 非本安区 6ES7 157-0AD82-0XA0 西门子DP/PA 耦合器, 本安区 6XV1 830-5EH10 西门子PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区) 6XV1 830-5FH10 西门子PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区) 6ES7 195-7HF80-0XA0 西门子DP/PA耦合器有源总线单元 6GK1 905-0AA00 西门子SplitConnect分接头 (10件) 6GK1 905-0AD00 西门子SplitConnect终端(Ex) (5件) 6GK1 905-0AB10 西门子SplitConnect M12输出端 (5件) 6GK1 905-0AC00 西门子SplitConnect 耦合器 (10件) DP / DP耦合器

PROFIBUS传输速度 最大 12 兆比特 / 秒 接口 • PROFIBUS-DP 9-针 Sub-D 插座接口 电源电压 24伏 直流电 典型电流损耗 170 mA ( 100 - 250 mA ) 安装 直立 ( DIP 开关在上 ) 允许的周围条件 • 工作温度 0 - +55 • 运输、贮存温度 -20 - +80 ( 不需风扇工作 ) • 相对湿度 +25 时 95% 设计 • 尺寸 ( W x H x D ), mm 40 x 110 x 70 • 重量 约 500 克 防护等级 IP 20

西门子6ES7158-0AD01-0XA0耦合器 技术数据 Artikelnummer 6ES7158-0AD01-0XA0 SIMATIC DP, 分布式 I/ODP/DP 耦合器, 耦合模块, 用于连接2个PROFIBUS DP网络 电源电压 额定值 (DC) DC 24 V 是的 允许范围, 下限 (DC) 20.4 V 允许范围, 上限 (DC) 28.8 V 协议 PROFIBUS DP 是的 AS 接口 不 报警/诊断/状态信息 状态显示 是的 诊断信息 诊断功能 是的 防护等级和防护类别 防护等级符合 EN 60529 IP20 是的 环境要求 运行中的环境温度 最小值 0 °C 最大值 60 °C 尺寸 宽度 40 mm 高度 127 mm 深度 117 mm