

LWP立式不锈钢污水泵

产品名称	LWP立式不锈钢污水泵
公司名称	上海丁菲泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:丁菲泵业 (DFIN) 型号:LWP
公司地址	上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼1-1117室
联系电话	021-31263176 15121199987

产品详情

LWP立式不锈钢污水泵是引进国外先进技术，通过吸收、转化研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮，排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，材质为铸铁和不锈钢。常用型号有：LWP50-20-7-0.75、LWP25-8-22-1.1、LWP50-10-10-0.75、LWP50-20-15-1.5、LWP50-15-25-2.2、LWP50-18-30-3、LWP50-40-15-4、LWP50-20-40-7.5、LWP65-37-13-3、LWP80-40-7-2.2、LWP80-43-13-3、LWP80-40-15-4、LWP80-65-25-7.5、LWP100-80-10-4、LWP100-100-15-7.5、LWP100-80-20-7.5、LWP100-100-30-15、LWP100-100-35-18.5、LWP150-145-9-7.5、LWP150-180-15-15等系列，欢迎咨询选购!

LWP立式不锈钢污水泵型号意义 LWP立式不锈钢污水泵主要用途 LWP立式不锈钢污水泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管网的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。LWP立式不锈钢污水泵产品特点:

- 1、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 2、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换
- 3、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
- 4、自动控制柜可以根据所需液化变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；
- 7、该泵配上户外性电机，则无须建泵房，可直接安装与户外使用节省开支；

LWP立式不锈钢污水泵使用条件:

- 1、LW立式排污泵系列产品在额定电压为380V，电源频率为50Hz时适用
 - 2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m³,PH值在5-9范围之间;
 - 3、海拔高度不超过1000米；
 - 4、输送介质年粘度不超1000CP；
 - 5、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
- 注意：在选型或安装使用前务使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

LWP立式不锈钢污水泵性能参数 LWP立式不锈钢污水泵型号 口径 流量 扬程 转速 电机功率 效率 mm
m³/h M r/min kw % LWP25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45 LWP32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 LWP40-15-15-1.5 40
15 15 2900 1.5 54 LWP40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54 LWP50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51 LWP50-10-10-0.75
50 10 10 2900 0.75 52 LWP50-20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5 53 LWP50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54 LWP50-18-30-3

50 18 30 2900 3 55 LWP50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55 LWP50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55 LWP50-20-40-7.5 50
50 20 2900 7.5 58 LWP65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50 LWP65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57 LWP65-25-30-4 65 25
30 2900 4 61 LWP65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 LWP65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45 LWP65-35-60-15 65 35 60
2900 15 65 LWP80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67 LWP80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59 LWP80-43-13-3 80 43 13
2900 3 70 LWP80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61 LWP80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63 LWP100-80-10-4 100 100 10
1450 4 65 LWP100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 65 LWP100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68
LWP100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65 LWP100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70 LWP100-100-30-15 100 100 30
1450 15 65 LWP100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68 LWP125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72
LWP125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75 LWP150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76 LWP150-180-15-15 150 180 15
1450 15 69 LWP150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72 LWP150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78
LWP150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78 LWP150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78 LWP150-200-30-37 150 200 30
1450 37 73 LWP200-300-7-11 200 300 7 980 11 66 LWP200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64 LWP200-250-15-18.5
200 250 15 1450 18.5 73 LWP200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75 LWP200-400-13-30 200 400 13 1450 30 76
LWP200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76 LWP200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71 LWP200-350-25-37 200 350 25
1450 37 71 LWP200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74 LWP250-600-9-30 250 600 9 980 30 78 LWP250-600-12-37 250
600 12 1450 37 76 LWP250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73 LWP250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73
LWP250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71 LWP300-800-12-45 300 800 12 980 45 74 LWP300-480-15-45 300 480 15
1450 45 66 LWP300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73 LWP300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73 LWP300-800-20-75
300 800 20 1450 75 75 LWP300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76 LWP300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76
LWP300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73 LWP350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87 LWP350-1200-18-90 350
1200 18 980 90 85 LWP350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84 LWP350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84
LWP400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83 LWP400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86 LWP400-2000-13-110 400
2000 13 980 110 84 LWP400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83 LWP400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83
LWP400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84 LWP400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 86 LWP400-1800-32-250
400 1800 32 980 250 82 LWP500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85 LWP500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84
LWP500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85 LWP500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85 丁菲泵业订货须知：
1、订货前请确认产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等；如果需要丁菲泵业代为选型时
，请提供详细的使用环境和技术要求，以便帮您选择最合适的产品；当使用的场合非常重要或环境比较
复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。2、用户在订购
产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、
街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。切勿省略。3、订购所有本厂产品均实行款到发货。4
、订购丁菲泵业产品的客户，本公司代办物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运的，全国省会
城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、江西、河北、
广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）公司十分注重服
务问题，为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标，以合作
关系开发优质产品。 丁菲泵业：专业成就未来，品质铸就辉煌！ 公司网站：www.wushuibeng.cc
www.dfin8.com www.dfin8.cn www.dfin8.net www.dingfei8.com www.dingfei.cc