HY-SW定点屠宰场宰鸭污水处理一体化设备

产品名称	HY-SW定点屠宰场宰鸭污水处理一体化设备
公司名称	郑州宏方环保设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:宏方环保 型号:HY-SW 处理水量:20吨/天
公司地址	河南省郑州市二七区南三环与连云路交叉口橄榄城C座
联系电话	13298119016 13460211987

产品详情

定点屠宰场宰鸭污水处理一体化设备

屠宰污水中含有大量的猪粪污水、内脏废弃物和动物油脂 ,故污水中有机物、氮、磷 的浓度相当高 ,悬浮物也多。公司根据水质特点，采用的处理系统为厌氧、缺氧及好氧三个生物过程的组合 ,能达到同时去除 COD,BOD,氨氮,总磷的目的。使污水处理后出水达到污水综合排放标准。

其处理工艺是将来自屠宰场的高浓度污水经明沟流入污水集水池 ,并由粗、细二道格栅截留污水中的杂物。然后由污水泵提升至水力筛网 ,进行固液分离 ,再经沉砂和除油处理后 ,自流进入厌氧反应池 。为了提高厌氧消化的效率 ,将厌氧反应池分为三格 ,前二格为上流式厌氧消化池 ,第三格为厌氧滤池 ,在厌氧滤池中装有立体弹性填料。厌氧出水与稀污水在中间水池混合 ,以调节 BOD与 COD的比值 ,从 0.27提高到 0.35,提高污水的可生化性能。混合后的污水进入缺氧池 ,在缺氧池内装有立体弹性填料 ,以增加缺氧池内的生物量 ,提高去除率。处理出水最后达标后排入污水管网或者用来浇灌绿化带。

设备优点：

1、我公司研发生产的地埋式生活污水处理设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件，现场拼接组合而成，重量轻巧，易于运输，方便安装；

2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长；

3、放置于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。最大限度的实现了系统的集成，减少占地面积；

4、无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；

5、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。

6、整个一体化污水处理设备处理系统配有PLC全自动电气控制系统和故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

售后服务承诺

我方在工程竣工后会对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。

在设备竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期。保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。

在保修期内，设备在操作管理人员不能排除故障情况下，在接到用户故障通知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

在免费保修期内，我方不定期回访，协助设备操作管理人员做好设备运行的管理。

公司案例

清丰丰源食品有限公司——1500吨/天屠宰污水

1、 企业项目背景

濮阳市清丰丰源食品有限公司是一家以肉鸡屠宰加工为主的生产型企业，每天肉鸡屠宰生产污水约为1500吨。肉鸡屠宰过程中产生的大量污水中含有鸡毛、鸡血、动物油脂等污染物，使得生产污水中有机污染物含量较高，若直接外排，将对受纳水体及周围环境造成严重污染，故必须经有效处理方可直接排放。

根据生产产生的污水水质、水量的分析，设计要求污水处理能力达到1500 m3/d，处理后出水水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》表3二级标准

2、进出水水质指标

项目	CODCrmg/L）	BOD5（mg/L）	SS（mg/L）	氨氮（mg/L）	动植物油mg/L）	pH
设计水质	1781	660	813	82	62	7-9
排放标准	100	40	100	20	20	6-9
出水水质	80	20	80	10	10	6-9

联系人：王先生

手机：15514510196

QQ：2985983130