

鑫特牌醇酸防锈油漆 防锈底漆 高端防锈漆灰色铁红

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 鑫特牌醇酸防锈油漆 防锈底漆 高端防锈漆灰色铁红 |
| 公司名称 | 郑州五彩防腐涂料有限公司 |
| 价格 | 350.00/桶 |
| 规格参数 | 鑫特:防锈漆 |
| 公司地址 | 郑州市金水区龙门路北文化路西6幢1单元11层1102号 |
| 联系电话 | 0371-56781300 |

产品详情

鑫特牌醇酸防锈油漆 防锈底漆 高端防锈漆灰色铁红钢结构油漆

醇酸防锈漆颜色分为：灰色 铁红 红丹三种颜色 每桶20kg

本产品属于防锈漆中的高档产品，防锈性能优异，附着力强

油漆之家官网：www.youqizhijia.com

淘宝：<http://shop59508711.taobao.com>

电话:13673613771 固话:0371-56781300 QQ:659256342

醇酸防锈漆 组成：醇酸防锈漆是由醇酸树脂、防锈颜料、溶剂、助剂，经研磨调制而成。具有良好的附着力和防锈性能，与醇酸面漆结合力好，能自然干燥。特点：1、防锈能力优异。

2、附着力佳，与醇酸类面漆结合力强。

用途：适用于普通工业环境下的机械设备、铁门、铸件等黑色金属物件的日常维护。施工步骤：

第一步：底材处理：1、无锈铁器底材，须用棉布蘸醇酸漆专用稀释剂去除底材表面的油污。

2、有锈铁器底材，须用专业设备打磨、抛光、除锈，直至露出新底材。

3、底材如有低洼、不平之处，薄涂底漆干透后用腻子填平，待腻子干燥后再用砂布（120目）打磨。

4、最后须用洁净棉布把底材擦拭干净，去除浮锈及尘土，保证底材无油、无锈、无尘。

第二步：醇酸防锈漆涂装：1、刷涂：

开桶搅匀后即可刷涂，如刷涂费力，请酌情添加醇酸漆专用稀释剂。

建议第一道底漆实干后，再刷涂第二道底漆。2、喷涂：

开桶搅匀后，请选用醇酸漆专用稀释剂，按漆与稀释剂重量比例 = 1 : 0.15-0.2的比例兑稀。

用80目滤网过滤后施工。建议采取“湿碰湿”的施工工艺，指触干后，立即喷涂第二道底漆。注意：

1、无光防锈漆只能做底漆使用，必须涂装配套面漆；2、亮光防锈漆如不罩面漆，须涂装2-3遍。

第三步：面漆涂装 配套面漆如下：醇酸调合漆、磁漆、外用磁漆、汽车漆、清漆、银粉漆等。

施工注意事项：1、施工不要一次性涂刷过厚，以免造成慢干、起皱、桔皮等漆病。

2、不要使用劣质释料，以免造成失光、慢干、脱粉现象。3、施工现场须通风良好，配备消防设施，施工时须佩戴必要的防护用具（如口罩、手套、工作服等），以保证施工人员的安全。

4、施工过程中，被涂物品须避免与水、油、酸性或碱性物质接触。

5、施工完成后请用醇酸漆专用稀释剂将刷子等用品清洗干净。

6、涂刷后的物品须摆放到通风、干燥、无灰尘的环境中，令其自然干燥。

7、被涂物品一定要干透后，再进行包装或叠放，以免粘连而影响漆膜外观。

8、兑稀后的油漆不要倒回原漆桶内，否则易发生沉淀。

9、剩余油漆要及时封盖，放置于阴凉、干燥的环境中。

10、产品存放时，应保持通风、阴凉、干燥，并应隔绝火源，远离热源，远离儿童。

11、产品运输时，应防止雨淋、日光曝晒，并应符合有关规定。

12、有效贮存期一年，超过此期限，如经检验合格，仍可使用。

联系电话：13673613771 本公司主营马路划线漆【常温型冷涂型】、停车位划线漆、水泥地面标线漆、热熔型标线涂料、环氧地坪漆、环氧富锌底漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆200 300 400 600度800度高温
吕银粉漆、烟囱漆、氯磺化聚乙烯漆、高氯化聚乙烯漆、氯化橡胶防腐漆、环氧氧化物导静电漆、IPN87
10互穿网络漆、无毒饮水内壁漆、无机富锌底漆、冷镀锌漆、环氧煤沥青漆、环氧清漆、环氧红丹防锈
漆、丙烯酸聚氨酯漆、航空标志漆、环氧云铁防锈漆、环氧玻璃鳞片漆、环氧磷酸锌防腐漆、环氧锌黄
底漆、彩钢瓦氟碳漆、过氯乙烯漆、聚凝防腐漆、硝基外用磁漆、环氧清漆、聚氨酯漆、氨基烘干磁漆
、氨基闪光漆、丙烯酸聚氨酯漆、环氧树脂漆、船舶漆、桥梁防腐漆、丙烯酸汽车漆、金属漆、家具漆
、醇酸防锈漆、醇酸磁漆、醇酸调和漆、醇酸汽车漆【货车漆卡车漆】耐酸碱盐油漆、1k银粉漆、2k素
色漆、清漆、固化剂、反光漆、特种防腐漆、防火漆、耐水砂布、原子灰、军绿无光、军绿半光、哑光
军绿

电话：13673613771 固话0371-56781300 QQ：659256342

【郑州五彩防腐涂料有限公司】

油漆之家官网：<http://www.youqizhijia.com>

淘宝店铺：<http://youqizhijia.taobao.com>

阿里巴巴：<http://fanghuailiang1988.1688.com>