

供应煤炭化验仪器，WQGFY-600全自动双炉工业分析仪生产厂家

产品名称	供应煤炭化验仪器，WQGFY-600全自动双炉工业分析仪生产厂家
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	130000.00/套
规格参数	品牌:伟琴 型号:GFY-600 产地:河南鹤壁
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

产品详情

全自动双工业分析仪

全自动双炉工业分析仪GFY-600实物图

WQGFY-600全自动双炉工业分析仪适用于煤炭、电力、冶金、商检、环保、造纸、化工、科研、质检、学校等行业和部门。用于批量测定煤炭、焦炭等物质中的水分、灰分、挥发分，计算固定碳，并可根据经验公式计算发热量、氢值（估算）。

WQGFY-6000双炉全自动工业分析仪是在WQGFY-300全自动工业分析仪的基础上，进行全新设计改进而推出的新一代一机双控微机高精度全自动工业分析仪。该仪器具有多种测试方法供用户进行选择，全测试过程完全符合国标要求，也可以进行快速法测试，自行设置恒温温度和恒温时间，缩短试验总时间。

1.1 仪器特点

该仪器电控设计采用DSP技术，控制更加实时可靠。新增可实时显示样品重量功能使用户可以轻松控制样品重量。新增试验过程中可以查询打印功能使用户在测试过程中可以轻松自如的进行数据统计分析。该仪器在测试煤、焦炭和飞灰可燃物的基础上，增加可适用于石油行业进行煅后石油焦水分、

灰分、挥发分指标分析的功能，增加可适用于水泥行业进行水泥的烧失量指标分析的功能，适用范围更广。新一代电动推杆开盖用户操作更方便免去了手工开盖的麻烦。新一代受专利保护的送样机构极大提升了送样的稳定性。

1.2 技术参数

1) 电源要求

分析仪：220V \pm 22V、50Hz \pm 1Hz、25A(大)、9.0kW(大)

计算机：220V \pm 22V、50Hz \pm 1Hz、400W(标准值)

显示器：220V \pm 22V、50Hz \pm 1Hz、200W(大)

2) 气体要求

氧气：纯度99.5%、减压后压力0.1MPa

氮气：纯度99.9%、减压后压力0.1MPa

减压器：高端0 ~ 25MPa；低端0 ~ 0.4MPa

3) 坩埚数量

水灰部分浅壁坩埚20个；挥发分部分深壁坩埚24个

4) 测试方式

水灰部分可同时测试19个试样；挥发分部分每隔7min送4个样品到高温炉

5) 试样质量

0.5000g ~ 1.2000g

6) 炉温范围

100 ~ 1000

7) 分析精度

符合GB/T212-2008、DL/T1030-2006、GB/T2001-1991、ASTM D5142-2009要求

8) 外形尺寸

部分650m (长) × 550m (宽) × 800m (高)

部分650 (长) × 650 (宽) × 650 (高)

9) 重量

分析仪： 部分80 kg； 部分50 kg

公司主要产品：采样机，量热仪、定硫仪、水分测定仪、全自动工业分析仪、自动测氢仪、哈氏可磨性指数测定仪、灰熔性测定仪、灰分测定仪、胶质层测定仪、粘结指数测定仪、马弗炉、电热鼓风干燥箱，煤的结渣性测定仪、煤炭活性测定仪、煤炭燃点测定仪、温度控制器、微电脑温度程控仪、密封式化验制样粉碎机、密封颚式破碎机、破碎缩分联合制样机、密封锤式破碎机、密封锤式破碎缩分机、密封锤刀式破碎机、密封锤刀式破碎缩分机、密封对辊破碎机、密封湿煤破碎机、锤式粉碎机、焦炭--米库姆转鼓机、烧结和球团转鼓机、鼓前分组机械筛、鼓后机械筛、标准振筛机、采样机、电动缩分机、二分器。