

# WQLRY-300A立式汉显全自动量热仪销售批发- 生产供应煤焦检测仪器，

产品名称	WQLRY-300A立式汉显全自动量热仪销售批发- 生产供应煤焦检测仪器，
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:伟琴 型号:LRY-300A 电压:220v
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

## 产品详情

### 立式汉显全自动量热仪

#### WQLRY300A型 汉显全自动量热仪（立式）

立式汉显全自动量热仪是采用单片式微机开发的多功能发热量测定仪器，主要用于固体和液体可燃物，如煤炭、石油、食品、木材等物质发热量的测定。

该仪器是我公司新开发的一种新型节能分析仪器，精心编制的计算机程序，使测量精度大大提高，采用液晶显示器，全中文显示、操作简便、能达到全部控制测量过程，自动加水排水、自动点火、搅拌、计算、打印被测量物质的热值，试验结果一目了然，是为生产和研究可燃物的企业和大专院校科研和有关部门研制的一种非常理想的设备。

#### 性能特点：

- 1、本机采用单片机构成，结构简单，性能可靠，抗干扰能力强。
- 2、可自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印、实验过程实现了全自动化，避免了人为误差，准确度及精密度大大提高。
- 3、实验自动冷却校正，对环境温度要求宽松，在提高实验准确的同时，又保证该仪器长时间运行的稳定

性。

4、实验后可换算打印高、低位发热量，更符合一般常规实验。

5、全中文显示，简单易操作。

技术参数：

序号	名称	规格参数	单位	
1	热容量	约10500	J/k	
2	氧弹	容量	300	ml
		充氧压力	2.8~3.0	mpa
		耐压性能	水压20	mpa
		重量	2.5	kg
		外型尺寸	φ 86.2 × 181	mm
3	外套水筒容量	51	l	
4	内筒水容量	约2.1	l	
5	显示范围	0.000~40.000		
	响应时间	< 4	s	
	分辨率	0.001		
	线性能	每5 温升范围内 < 0.08%		
	测温误差	每5 温升范围内精度 ± 0.003		
6	使用电压	ac220 ± 10%	v	
7	湿度	不大于80%		
8	功率	30	w	
9	点火电压	ac24	v	
10	点火时间	5	s	
11	总重	约21.5	kg	

鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司研制销售量热仪,测硫仪,工业分析仪,自动工业分析仪,水分测定仪,碳氢氮元素分析仪,灰熔点测定仪,煤焦化验仪器,新型马弗炉,电热鼓风干燥箱,电子分析天平,采制样破碎设备,钙铁元素分析仪等煤质化验仪器仪表设备

地址：中国河南省鹤壁山城区红旗街

一、量热仪系列：用于测煤炭的发热量、二、测硫仪系列：适用于测煤中全硫的含量。三、马弗炉系列：适用于测煤炭的灰分、挥发份。四、水分测定仪系列：适用于测煤中水份的含量。五、测氢仪系列：适用于测定煤炭及其它固体物料中氢元素的含量。六、工业分析仪系列：测试水分、灰分、挥发分三种指标。七、转鼓机系列，焦化设备，测定焦炭，烧结矿球机械强度测定八、破碎制样系列，对化验物料，破碎缩分，缩分研磨等工序，化验室氧化锆鄂式破碎机，氧化锆鄂式破碎机，氧化锆鄂板，氧化锆料钵制样机，氧化锆双辊破碎机，氧化锆锤式破碎缩分机