

AT4808 手持多路温度测试仪

产品名称	AT4808 手持多路温度测试仪
公司名称	常州安柏精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安柏 型号:AT4808
公司地址	江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷14栋
联系电话	86-85528880 15151933116

产品详情

AT4808 手持多路温度测试仪

全新升级的AT4808是ARM微处理器控制的手持多路温度测试仪，采样多路并行测试，同时对8路温度进行采集、报警、和通讯传输。兼容多种温度传感器，响应快，数据稳定，同时具有断偶检测功能。

采样最先进的测试原理，使温度测试分辨率到0.1度。

AT4808 手持多路温度测试仪具有广泛的适应性，支持K/N/E/J/T/R/S/B型热电偶。测试范围从-200 ~ 1800 。AT4808采用拥有自主产权的安柏仪器操作系统ATOSTMv6，使测试仪器操作更简单，方便，同时依赖于ATOSTMv6，仪器能很好的兼容大容量存储器并具有强大的PC机通讯能力，仪器标配USB接口，并且提供免费的通讯通过PC软件可轻松实现数据采集、分析和打印。AT4808采用坚固抗振的外壳，可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号，安全可靠。AT4808标配U盘接口，支持实时数据存储。

[点击下载](#)

技术规格

分度号	热电偶：J/K/T/E/S/N/B型
基本准确度	0.2%+1
测试范围	-200 ~1800 （测试范围因分度号不同而有差异）
分辨率	0.1

通道数	8路热电偶 可扩充至128路
扫描速度	快速：100ms/通道 中速：500ms/通道 慢速：1s/通道
校正	每通道误差修正
比较器	上超下超报警每通道单独设置上超下超值
标配接口	U盘接口 Mini-USB(虚拟串口)
标配软件	ATS45数据采集软件
冷端补偿	准确度：0.5
其它	TFT-LCD 真彩液晶显示，断偶检测功能
电源要求	输入：100-240V ~ 50/60Hz 0.35A 输出：9V 1A DC
尺寸与重量	外尺寸（mm）：130.23(宽)x210.76(高)x37.88(深) 重量：650g
附件	T型热电偶8支(2米/支) ATL909直流电源适配器 ATL202便携包 ATL804锂电池 ATL105Mini-USB通讯电缆 ATS45数据采集软件

性能特征

TFT 真彩
液晶显示
，三种显
示字体。

快中慢三
级扫描速
度

冷端补偿

标配USB
磁盘接口
，支持大
容量存储
设备。

标配Mini
USB接口

断偶自动
侦测

指定通道
扫描

标配AT48
数据采集
软件

8.4V锂电 池供电

应用

适用于家
电、电机
、电热器
具、温控
器、变压
器、烘箱
、热保护
器、电源
、照明、
电力、LE
D等行业
的制造厂
家与质检
部门对多
点温度的
测试