

WQLRY-600微机全自动量热仪及量热仪系列产品，煤质仪器

产品名称	WQLRY-600微机全自动量热仪及量热仪系列产品，煤质仪器
公司名称	鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	品牌:腾宇 型号:LRY-600
公司地址	鹤壁市山城区红旗街
联系电话	0392-2649300 18203926205

产品详情

微机全自动量热仪

LRY-600型 微机全自动量热仪 LRY-300A型（立式）微机全自动量热仪

（两种机型都可实现一机双控微机全自动量热仪）

该微机全自动量热仪主要用于煤炭、石油、化工、食品、木材等可燃物质发热量的测定。

该量热仪系统运行于windows98及以上系统，人机交互，即学即用。该软件采用面向对象的程序设计方法，采用模块化技术，多任务运行，采用先进的串口通讯技术，整合系统控制和数据管理，兼容性好，便于维护，克服了计算机接口板跳槽的弊端，具有广泛的适应性，采用科学有效的算法，数据精度高，系统稳定可靠。

微机全自动量热仪系统可自动完成系统能当量的标定和物质发热量的测定。系统能当量的标定采用多维选择方式，实时灵活，物质发热量的测量过程和数据处理均由微机自动完成，根据硫、水份、氢的含量，自动换算出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量和收到基发热量。测量过程采用数字提示和图像方式，形象直观。

性能特点：

1、微机量热仪，保持了微机系统的全部功能，可运行通用软件进行其他事务处理，同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据，即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。

2、量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌，使搅拌更均匀，更方便，仪器采用熔断式棉线点火方式。

2、微机量热仪操作于windows98

及以上操作系统，全过程汉字提示，人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。

技术参数：

- 1、热容量 约10500j / k
- 2、外水筒容量 约51l
- 3、内水筒容量 约2.1l
- 4、点火电压 20v
- 5、点火时间 程序控制
- 6、测量精度 优于国标
- 7、温度分辨率 0.0001
- 8、使用环境 5-40 （每次测定室温变化应 ≤ 1℃
相对湿度 80%
- 9、电源 220v ± 10%

鹤壁市伟琴仪器仪表有限公司研制销售量热仪,测硫仪,工业分析仪,自动工业分析仪,水分测定仪,碳氢氮元素分析仪,灰熔点测定仪,煤焦化验仪器,新型马弗炉,电热鼓风干燥箱,电子分析天平,采制样破碎设备,钙铁元素分析仪等煤质化验仪器仪表设备

一、量热仪系列：用于测煤炭的发热量、二、测硫仪系列：适用于测煤中全硫的含量。三、马弗炉系列：适用于测煤炭的灰分、挥发份。四、水分测定仪系列：适用于测煤中水份的含量。五、测氢仪系列：适用于测定煤炭及其它固体物料中氢元素的含量。六、工业分析仪系列：测试水分、灰分、挥发分三种指标。七、转鼓机系列，焦化设备，测定焦炭，烧结矿球机械强度测定八、破碎制样系列，对化验物料，破碎缩分，缩分研磨等工序，化验室氧化锆鄂式破碎机，氧化锆鄂式破碎机，氧化锆鄂板，氧化锆料钵制样机，氧化锆双辊破碎机，氧化锆锤式破碎缩分机