

# 厂家直销S-350-12开关电源

产品名称	厂家直销S-350-12开关电源
公司名称	乐清市龙卷风电气有限公司
价格	93.00/1
规格参数	品牌:lojof 型号:S-350-12
公司地址	乐清市城南街道南岸村
联系电话	0577-62071866 13353385011

## 产品详情

您的选择是对的,龙卷风电气是开关电源专业生产厂家!

我们有专业的研发设计工程师团队,可以根据客户的不同需求,个性化定制。

打造中国最具性价比的开关电源产品,为您提供专业的技术支持和售后服务。我们一直在努力!!!

型号	s-120-5	s-120-7.5	s-120-12	s-120-15	s-120-24	s-
直流输出电压	5v	7.5v	12v	15v	24v	
输出电压容差(注2)	± 2%	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	
额定输出电流	22a	15a	10a	8a	5a	
输出电流范围	0-22a	0-15a	0-10a	0-8a	0-5a	
纹波及噪音(注3)	75mvp-p	100mvp-p	60mvp-p	60mvp-p	50mvp-p	50
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	

负载稳定度 (注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	
直流输出功率	110w	115w	120w	120w	120w	
效率	76%	78%	80%	81%	83%	
直流电压可调范围	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%	
输入电压范围	85~132vac/176~264vac由开关选择47~63hz ; 248~370vdc					
输入电流	0.8a/115v 0.45a/230v					
冲击电流	冷启动电流30a/115v 60a/230v					
漏电流	< 1ma/240vac					
过载保护	105%~150% 类型：切断输出 复位：自动恢复					
过电压保护	.....					
温度系数	± 0.03%/ ( 0-50 )					
启动、上升、保持时间	1s , 15ms , 30ms					
抗震性	10~500hz , 2g 10min , /1周期 , 时长60分 , 各轴					
耐压性	输入输出间：1.5kvac输入与外壳：1.5kvac输出与外壳：0.5kvac					
隔离电阻	输入输出间：输入与外壳 , 输出与外壳：500vdc/100m					
工作温度、湿度	-10 ~+60 ( 参考输出特性图 ) , 20%~90%rh					

外形尺寸	199 × 98 × 38mm
重量	0.65kgs
安全标准	满足ul 1012要求 (不申请标记)
emc标准	满足fcc部分15j条件 等级b

备注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 70%rh，温度。

2、容差：包括庙宇容差，线路稳定度，负载稳定度（注5）。

3、纹波测试：20mhz用“a12”双绞线，中断用0.1uf—47uf电容器短路。

4、进线电压稳定度测试：满负载时时线最低电压到最高电压。5、负载稳定度测试：负载从0%到100%

6、c3、4、32必须拆除