

J41F46聚全氟衬里截止阀

产品名称	J41F46聚全氟衬里截止阀
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号:J41F46聚全氟衬里截止阀我亲爱·
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

产品详情

截止阀概述：截止阀（stop valve/globe valve）的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。（上海上嘉阀门制造有限公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天）

（1）、截止阀具有以下优点

：（上海上嘉阀门制造有限公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天）

1、结构简单，制造和维修比较方便。2、工作行程小，启闭时间短。
3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。（2）、**截止阀的安装与维护应注意以下事项**：

1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
2、手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
一、**上海上嘉阀门制造有限公司可生产以下截止阀**：材质有铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢；连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接等；传动方式有手动、蜗轮、电动等；压力1.0-32Mpa；口径：6-1200mm. 常规产品有：铸钢J41H-16C、不锈钢J41W-16P、电动J941H-16C/J941W-16P、Y型直流式J65H-160/J965Y-160、高温高压J61Y-P54 170V、高压J61Y-320、电动高温高压J961Y-320/J961Y-P55 170V，保温BJ41W-16P、波纹管式WJ41H-16C/WJ45H-16C/WJ41W-16P、氨用J41B-16C、氧气专用YJ41W-16P/T、铸铁J41W/T-10、衬氟J41F-16C/J45F-16C、针形阀J23W-160P/J23H-160等（上海上嘉阀门制造有限公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天）二、**我公司截止阀产品严格按照以下国家标准生产**：ISO 12149:1999螺栓连接阀盖的通用钢制截止阀 JB/T 10530-2005氧气用截止阀 JB/T 7245—1994制冷装置用截止阀 JB/T 8859-2004截止阀 静压寿命试验规程 JB/T 7747-1995针形截止阀 GB/T 12235-2007石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 GB/T 12233-2006通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀

订货须知：（国家标准）（上海上嘉阀门制造有限公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天）

一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核与分析。 感谢您访问我们的上海上嘉阀门制造有限公司【<http://www. www.shsjvm.com.cn>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供最专业、最优质的服务。

“ [上嘉](#)

” 阀门，我们将充分发挥企业优势，人才建设为先导，技术创新为基础，不断提高管理水平，应用新技术、新工艺、新材料，积极研发新产品。进一步开拓国际、国内市场，给用户提供优质产品和一流的服务。力争成为中国阀门行业的龙头企业。

公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天。

本文来源：[上海上嘉阀门制造有限公司](#)