

德国法勒VAHLE收发器SMG-AUS12

产品名称	德国法勒VAHLE收发器SMG-AUS12
公司名称	深圳宸鹏自动化技术有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:VAHLE 型号:SMG-AUS12 防护等级:IP50
公司地址	深圳市龙华新区工业西路与中环路交汇处综合办公楼715
联系电话	0755-23089881 13662551001

产品详情

SMG微波通讯系统

德国VAHLE法勒

SMG微波通讯系统是数字传输、连续性数据传输而设计的，正如传统典型的数据通信网络，同样也可用于多媒体信号的传输

带有界面模块的专用的无线收发器通过变频方式为所有的总线系统进行数字信号和模拟信号的传输

基于可用信号的全双工通信制，两个小车一个来回的频率是2.4GHZ。

SMG

微波数据传输系统非常适合自动化应用领域，可以向轨道机械设备提供非接触、无干扰的高速数据传输

SMG数据传输系统采用单通道传输和低数据传输来实现经济的工作。牢固结构可以安装在恶劣和特殊环境中。例如 钢铁车间、铸造车间、焦化厂及港口。

SMG的管道可以折弯为直径1.2米以上的圆环。

系统性能特征

- 1、SMG系统与外界的隔离使其运行完全不受电磁影响
- 2、非接触传输技术使系统免除了维护工作
- 3、SMG能够与法勒所有滑线系统配合使用，并且非常易于安装
- 4、准确无误的传输速率可达10Mbit/s
- 5、同时进行六信道的双向传输
- 6、无线收发的高效传输响应，不通过中间放大器可以最远传输1000米远距离

德国VAHLE法勒

SMG-AUS12

参数

尺寸：48*120*68 mm (H*B*T)

防护等级：IP50

RF连接：3*N类（阴性）

电源接线：9极插头（阳性）

传感器接线：M12

耗电：最大100ma不含传感器

电源：12V-24V AC/DC浮动

德国VAHLE法勒

SMG-AUS2

参数

尺寸：31*68*68 mm (H*B*T)

防护等级：IP50

RF连接：4*N类（阴性）

电源接线：9极插头（阳性）

传感器接线：M12

耗电：最大100ma不含传感器

电源：12VDC

德国VAHLE法勒

SMGEABSet RF终端 SMG-EAB-Set

SMGHBP4 支撑板 SMG-HBP-4

SMGT-Profil-B-1 SMGTProfilB1

SMGT-Profil-B-2 SMGTProfilB2

SMGT-Profil-B-3 SMGTProfilB3

SMGT-Profil-B-4 SMGTProfilB4

SMGT-Profil-B-5 SMGTProfilB5

SMGT-Profil-B-6 SMGTProfilB6

SMGT-Profil-B-1000 SMGTProfilB1000

SMGT-Profil-B-2000 SMGTProfilB2000

SMGT-Profil-B-3000 SMGTProfilB3000

SMGT-Profil-B-4000 SMGTProfilB4000

SMGT-Profil-B-5000 SMGTProfilB5000

SMGT-Profil-B-6000 SMGTProfilB6000

SMGT-Profil-E-1000 SMGTProfilE1000

SMGT-Profil-E-2000 SMGTProfilE2000

SMGT-Profil-E-3000 SMGTProfilE3000

SMGT-Profil-E-4000 SMGTProfilE4000

SMGT-Profil-E-5000 SMGTProfile5000

SMGT-Profil-E-6000 SMGTProfile6000

深圳宸鹏自动化技术有限公司

联系人：谢先生 13662551001

QQ：2625276636

电话：0755-23089881

传真：0755-23099523

<http://www.szcpauto.com>

szcpauto@163.com