

隔音门|隔音房|吸声屏障

产品名称	隔音门 隔音房 吸声屏障
公司名称	临沂市兰山区恒润隔音工程有限公司
价格	800.00/平方米
规格参数	品牌:恒润隔音
公司地址	山东省临沂市兰山区聚才路86号
联系电话	0539-7161751 18753911444

产品详情

隔声屏障

铁路隔音屏障、公路隔音屏障、城市景观隔音屏障、居民区降噪隔音屏障等。隔音屏障主要用于高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通市政设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。

隔音门

隔音门要求用吸音材料、冷轧钢板或不锈钢板做成门扇，橡胶密封，隔音门具有如下特点采用多层复合，特殊隔声结构，并可承受高温及气动负荷、分单、双扇和推拉门，并可带观察窗、密封可靠、开启灵活。特殊隔声门，主要用于各种试验室、排气道。可提供成套产品（包括门框、门扇）并可负责技术指导安装调试。土建施工时应设置预埋件，也可根据客户要求，另行设计制作，普通隔音门隔音量一般为20至25分贝。

隔音房

隔音房是把声源用隔音材料制成的罩子封闭，是降低噪声影响的有效措施，隔音房一般采用薄金属板制作，在内表面铺设阻尼层，遏制震动，同时在内表面铺设吸声材料，降低隔音房内混响度。在设计时要使内壁表面与声源之间留有较大的空间，避免罩壁受强噪声激发而共振。若声源伴有震动，还应该将隔音房作隔震处理。

隔音房一般会有20—25分贝（A）的插入损失，若噪声频率为高频时效果更好，同时为了满足机器的通风散热，需要在隔音房合适位置配备消声器，隔音房一般做成拼装式，方便机器大修以及吊装，同时满足

了可再利用的需求。