

深圳硅胶烤箱，深圳硅胶二次硫化烤箱

产品名称	深圳硅胶烤箱，深圳硅胶二次硫化烤箱
公司名称	深圳市名能工业设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:名能 型号:MN-KX 电压:380V
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田社区老三村76号3层303号
联系电话	0755-29040881

产品详情

硅胶烤箱：烘烤后的产品已通过欧洲LFGB及FDA中的挥发性分子的检测标准。硅胶烤箱循环风系统及排气系统：1、顶部配有0.75KW运风马达1台；进排风风机1台，10.5寸离心风叶轮（保证了足够的风量）大风量循环设计模式弥补了换气时对烤箱造成的温度差进行调整。2、采用变频强力排风及活动装置，最大排风每秒0~7.8立方可调，可有效解决硅胶产品在烘烤过程中产生的粉尘。性能优越：本热风循环硅胶烤箱应用领域广泛，温度均匀，保证烘烤及干燥物品质量。安全可靠：烤箱设有超温保护装置，当烤箱中温控器失控时超温保护器可控制温度不会继续上到保护设备。热风循环硅胶烤箱集众多烤箱之长为一身，此二次硫化箱采用独特风道设计有升温快速、温度均匀使烤箱内部热风均匀误差值可达到正负3±度；硅胶烤箱结构简单大方、坚固耐用。硅胶烤箱二次硫化箱工作环境：1、烤箱使用环境温度：-20~45。2、烤箱使用环境湿度：<85%3、电源电压：380V/50Hz。4、周围无强烈震动和气流存在。5、无腐蚀气体存在。硅胶烤箱外观：本款精密型烤箱外型结构设计：根据人体学及空间学设计，外形美观，操做方便，最大限度的减少站地面积。1、外壳采用t=1.5mm厚冷轧板折弯而成，表面高温烤粉处理。2、硅胶烤箱为一体(分单门、两门、)，门板边四周增加耐高温密封条，很使炉内高温气体不外泄有好的保温效果。3、层架托盘采用不锈钢方管焊制，每层层架可独立拿出，烤箱底部安装4个万向带刹车活动轮及配备四个定位脚杯(脚杯可调节烤箱与地面的高度)。硅胶烤箱