

# QZB123-75弹性棒销联轴器现货批发价格优惠

产品名称	QZB123-75弹性棒销联轴器现货批发价格优惠
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	100.00/只
规格参数	上海诺广:QZB123-75弹性棒销联轴器
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

## 产品详情

联轴器主要是用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。联轴器属于机械通用零部件范畴,用来连接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接,是机械产品轴系传动最常用的连接部件。联轴器品种、型式、规格很多,标准联轴器选购方便,价格比自行设计的非标准联轴器要便宜很多。在众多的标准联轴器中,正确选择适合自己需要的最佳联轴器,关系到机械产品轴系传动的工作性能、可靠性、使用寿命、振动、噪声、节能、传动效率、传动精度、经济性等一系列问题,也关系到机械产品的质量。

刚性凸缘式联轴器特点:构造简单,成本低,可传递较大转矩;不允许两轴有相对位移,无缓冲。用途:在转速低,无冲击,轴的刚性大,对中性较好的场合应用较广。刚性联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力,也不具有缓冲减震性能;但结构简单,价格便宜。只有在载荷平稳,转速稳能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下,才可选用刚性联轴器。

### 联轴器工作环境要求

联轴器与各种不同主机产品配套作用,周围的工作环境比较复杂。如温度、湿度、水、蒸汽、粉尘、砂子、油、酸、碱、腐蚀介质、盐水、辐射等状况,是选择联轴器时必须考虑的重要因素之一。对于高温、低温、有油、酸、碱介质的工作环境,不宜选用以一般橡胶为弹性元件材料的挠性联轴器,应选择金属弹性元件挠性联轴器。

弹性柱销齿式联轴器由于运转时柱销的窜动,自身噪声大,对于噪声有严格要求的场合不应选用。

联轴器是各运动机构的中间连接部件,它对各运动机构的正常运转有直接影响,因此使用时必须注意:

- 1、联轴器不允许有超过规定的轴心线歪斜和径向位移,以免影响其传动性能。
- 2、凌斯联轴器的螺栓不得有松动,缺损。
- 3、齿轮联轴器和十字滑块联轴器要定期润滑,一般2~3个月加润滑脂一次,以免轮齿剧烈磨损,造成严重后果。
- 4、齿轮联轴器齿宽接触长度不得小于70%;其轴向窜动量不得大于5mm.
- 5、联轴器不允许有裂纹存在,如有裂纹则需更换(可用小锤敲击,根据声音判断)。
- 6、凌斯联轴器的键应配合紧密,不得松动。
- 7、齿轮联轴器的齿厚磨损,对起升机构超过原齿厚的15%时,对运行机构超过25%时应报废,有断齿时也应报废。
- 8、柱销联轴器的弹性圈,齿轮联轴器的密封圈,如有损坏老化,要注意及时更换。

需要更多刚性凸缘联轴器、弹性棒销联轴器QZB123-75、弹性柱销联轴器GB4323-84、带主动轮弹性套联轴器GB4323 84T33、标准型连州JB108-60、齿轮联轴器、Q型联轴器、爪型联轴器、凸爪联轴器(水泵)、凸爪联轴器(XL)、梅花形联轴器、十字滑块联轴器、梅花防震圈、卷扬机制动联轴器等多种型号规格,需要请咨询上海诺广机械有限公司:<http://www.ng-sh.com/clpjgg/cl230.html>