

电动路面抹光机厂家|电动抹光机低价直销

产品名称	电动路面抹光机厂家 电动抹光机低价直销
公司名称	山东永红机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:永红 型号:齐全
公司地址	济宁高新区第七工业园A区
联系电话	13165180858 15726596073

产品详情

电动路面抹光机厂家|电动抹光机低价直销

电动路面抹光机厂家|电动抹光机低价直销

电动路面抹光机厂家|电动抹光机低价直销

电动路面抹光机

电动路面抹光机，路面抹光机，电动抹光机，抹光机厂家，抹光机价格，抹光机参数，抹光机型号，抹光机用途，抹光机

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，更多信息，欢迎您随时与我们联系，诚邀为您提供最满意的服务!

咨询电话：13165180858

一、用途

本机具为国内最新混凝土表面、粗、精磨光机具。经过本机具施工表面更光滑、更平整，能极大提高混凝土表面的密实性，耐磨性。能极大提高工效，较人工作业可提高几十倍以上。本机广泛用于混凝土路面、地坪、机场、楼面等。

二、主要技术参数

型号

DSM600-1000

电机功率	3KW
抹盘直径(mm)	600-1000
每分钟转速	60-100r/min
叶片可调节角度	0-15

三、主要机构原理

该系列四叶抹光机采用直联涡轮减速机传递动力，具有减速比大效率高特点。本机构造为电机汽油机经三焦带传动涡轮箱从而带动抹光机旋转从而达到抹平涡轮传动具有传动扭距大耐用平稳转速均匀等优点。本机最大优点，可做到一机两用，粗磨精磨转动手轮可调整抹片角度大小达到粗抹或精抹。

四、注意必须严格按照规程操作，否则肯能造成人身伤害。

- 1、新机拆箱后，首先要将手柄方直将螺丝螺母装好用扳手紧固。将手轮向左轻旋到底。先将刚钢丝绳扣重新按原样扣上并把2只螺母分别旋紧不得松动。
- 2、操作前要做到仔细检查零线接地，电器电机电缆等是否完好无损，是否进水否则必须检修。并检查手柄上固定螺丝是否固定拧紧
- 3、及时清理抹片上的污物，以防施工中划伤混泥土表面。
- 4、本机接入电源的电缆必须采用单根截1.7MM以上的电缆,而且需要有接地的四芯电缆.注意开关下面有接地表记,接地必须可靠.
- 5、将本机架空抹片不着地接通电源，试转一下查看抹片旋转方向千万注意严禁叶片翻转否则可能造成伤害
- 6、开机，当抹片旋转方向正确时，双手紧握，并用力控制手柄，但不能将手柄下压或上抬左手打开开关抹片慢慢旋转，至抹片正常旋转即可工作。
- 7、用叶片工作时，先将磨盘拿掉，然后将把上的手柄轮同时向指针方向转动将螺母至100-150cm长度然后将钢丝绳连接下方的压杆上将其锁紧在将手轮向回转动至叶片翻到15°左右即可正常工作。
- 8、施工时的移动,手柄的上抬或下压，机具会自行左右移动需前进后退时向前推或向后拉。注意手柄上抬或下压时用力不要太重，否则会造成移动太快无法控制。
- 9、操作时，操作人员必须穿软底绝缘鞋子，必须带绝缘手套；

四、安全事项

- 1、施工时，注意电动机减速箱的温度不得超过80°度

2、涡轮箱的机油需经常检查油标如低于油标时请及时加油。每次使用完毕应及时清理机具，尤其抹片要干净存放在干燥清洁及没有腐蚀的环境中.抹片磨损到单边30mm时将螺母松开，将抹片掉头重新将螺丝旋紧即可达到两副使用目的。抹片角度大小转动手轮即可达到调整抹片的角度，以达到粗抹的理想效果。施工中如需要停机请及时关掉电源。汽油机停机时及时按手柄上开关即可停机。

五、易损件叶片磨盘三角带轴承.

注：因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，以公司实际产品为准,欢迎您的咨询！

山东永红机械有限公司是一家专业生产单轮压路机，双轮压路机、座驾式压路机、混凝土设备、涂油器等优质机械生产厂家。本厂产品是经过多方验证的一流产品。本厂采用先进的制造工艺，流水化的生产模式规范化生产，产品远销国内外100多个国家和地区并获得一致好评！小型压路机还是永红机械好！

联系人：刘勇

咨询电话：13165180858

腾讯QQ：2019088679

旺旺：山东永红机械有限公司

邮箱：yonghongjx8@163.com

微信号：Yh13165180858

地址：济宁高新区第七工业园A区