

企业人脸门禁摆闸，刷卡考勤摆动闸门

产品名称	企业人脸门禁摆闸，刷卡考勤摆动闸门
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-B0008 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

产品详情

企业人脸门禁摆闸，刷卡考勤高档摆动闸门

简述

智能摆闸是我公司针对中高端客户需求自行设计研发的一款闸机，本闸机外形采用标准（304）不锈钢板冲压成型，由主机箱和两个活动摆杆组成，此闸机配合红外对射信号，可严谨的控制行人出入，其机箱外形及时尚又大方，机箱空间大，方便集成门禁读卡设备联动摆闸，机箱表面配有通行状态指示灯，主要用于通道出入口管理，通常的应用场所只允许人员通过或拖带行李的人员及残疾人员通行，考虑到摆闸可以做到较大的通道特性，大部分摆闸通道可混杂行人、自行车、助力车、残疾车等一些非机动车交通工具通行，被广泛用于小区、校园、体育场馆、厂区、车间、工地、会展中心、旅游景点、车长、码头、游泳馆等。

摆闸功能介绍

- 1) 整个设备系统运行平稳、噪音小
- 2) 兼容IC、ID、防静电、指纹、人脸识别等多种控制设备
- 3) LED通行指示功能：绿色通行标志和红色禁行标志明确通行状态及通行方向
- 4) 可设定单向验证通行或双向验证通行及单双向无需验证通行多种工作模式组合
- 5) 防冲撞功能：在没有通过验证强行推动闸杆时闸机锁死，需收到有效信号时方可开闸
- 6) 防碰伤功能：在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小

7) 具有自动复位功能：当通过验证开闸后，通行者在规定时间内未通行时系统将自动取消用户的此次通行的权限，自动关闸

8) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用

9) 具有断电闸机自动开闸，上电自动关闭

摆闸的基本参数

1) 电 源：AC220V \pm 10%，50HZ

2) 外形尺寸：1200mm(L) \times 200mm(W) \times 990mm (H)

3) 重 量：60-70kg (净重)

4) 工作温度：-30 ~70

5) 工作湿度：5%-90% 无凝露

6) 结 构：框架结构/不锈钢外壳 (304)

7) 摆动方向：单向或双向 (可选)

8) 通行速度：40人/分钟 (常开)，25-30人/分钟 (常闭)

9) 闸门开、关时间：1-2秒

输入接口：+12V电平信号或脉宽信号 100ms的DC12V，脉冲信号驱动电流 10mA

通信接口：RS485标准通信距离 1200米

应急措施：断电自动开闸

正常使用寿命：300万次

适用范围

摆闸适用于单向或双向通行的人行通道、需要行人有序通行的各类公共场所，如景区、商场、展览馆、电影院、机场、车站、码头、体育场(馆)、博物馆、游泳馆等，还适用于小区、工厂、企事业单位进出通道。

联系方式

联系人：孙俊 15901988313

固定电话：021-51696120 021-51696160

QQ：2622768308 维亮 2812655122 维亮-孙俊

网站：www.veliang.com

公司名称：上海维亮电子科技有限公司