

企业刷卡进出翼闸，门禁考勤翼闸

产品名称	企业刷卡进出翼闸，门禁考勤翼闸
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-Y0007 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

产品详情

企业刷卡进出翼闸，门禁考勤翼闸

翼闸是人流通道的出入口控制设备，主要用于工厂、商务楼、电梯口，楼梯口、饭堂、宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。通过安装翼闸可以使人流有序的通过通道，并记录人员的刷卡信息，实现一人一卡通过。翼闸将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹仪、人脸识别仪、掌纹仪等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。

翼闸技术参数：

翼闸尺寸：1200×280×1000mm（长*宽*高）可根据客户要求定制

箱体材质：304不锈钢（默认）

钢板厚度：机盖1.5mm机身1.2mm（默认）/2.0mm（可选）

表面处理：拉丝（默认）//烤漆（可选，颜色可定制）

闸翼材质：亚克力

通道宽：550~580mm 翼片宽260mm

电源电压：交流220V 工作电压：直流24V

机械机芯：无损静音 自带机械防夹机芯

驱动电机：直流无刷电机

输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 > 10mA

通信接口：RS485标准

通行速度：30-40人/分钟

工作温度：-30 ~ 80

相对湿度：0 ~ 95%（不冷凝）

工作环境：室内 / 室外（需要加雨篷）

平均无故障运行次数：500万次

闸门开、关时间：0.5秒

翼闸性能特点：

- 1) 翼闸具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(2Kg)；
- 4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；
- 5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 6) 伸缩臂同步功能；
- 7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；
- 8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；
- 9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 10) 可单向或双向控制人员进出；
- 11) 翼闸可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

上海维亮电子翼闸又称：剪式门闸、伸缩翼门、不锈钢开门机、对开翼闸门、不锈钢门闸、剪门闸、刷卡翼闸、考勤门禁翼闸、工地刷卡翼闸、ESD静电测试翼闸、指纹门禁翼闸、翼闸生产厂家等。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负责人：孙俊 15901988313

电话传真：021-51696120 021-56161321

在线QQ: 2812655122 维亮-孙俊

网站：<http://www.veliang.com>