

# 商务楼刷卡门禁翼闸，厂区进出门禁翼闸

产品名称	商务楼刷卡门禁翼闸，厂区进出门禁翼闸
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-Y0006 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

## 产品详情

### 商务楼刷卡门禁翼闸，厂区进出门禁翼闸

剪式翼闸主要用于通道出入口管理,通常的应用场所只允许人员通过,或拖带行李的人员,及残障人员通行。考虑到翼闸的伸缩特性,大部份翼闸通道禁止自行车,摩托车等一些快速交通工具通行,因为翼闸的通道比较小,一般为55~58CM,双翼伸缩翼闸最大可以到90CM。翼闸可以配各式出入控制装置,如ID卡、IC卡、条码卡、手机SIM、门禁、指纹机、掌型仪、人脸识别等识别方式集成一体使用。

### 翼闸特性：

翼闸造型美观大方，防水，防潮、防锈、耐用。

翼闸1年整机免费保修，终身维护。

具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护与使用。

具有通行指示和通道指示功能（室外超高亮度）。

具有断电挡臂自动摆开，上电自动闭合功能，符合消防要求。

具有线路自检功能。

通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态。

机械、红外双重防夹功能，在挡臂复位的过程中遇阻时，自动停止或反弹，同时发出报警信号。

声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警。

防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死。

伸缩臂同步功能。

具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限。

常开、常闭模式可调，通过拔码或外接手动按钮控制。

可与多种控制设备相挂接，接收继电器开关信号工作。

可单向或双向控制人员进出，或单向受控，反向自由通行。

可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。

安装方式：膨胀螺丝直接固定于地面（或大理石胶在地面或整体底座上）

#### 翼闸技术参数：

翼闸尺寸：1200×280×1000mm（长\*宽\*高）可根据客户要求定制

箱体材质：304不锈钢（默认）

钢板厚度：机盖1.5mm机身1.2mm（默认）/2.0mm（可选）

表面处理：拉丝（默认）//烤漆（可选，颜色可定制）

闸翼材质：亚克力

通道宽：550~580mm 翼片宽260mm

电源电压：交流220V 工作电压：直流24V

机械机芯：无损静音 自带机械防夹机芯

驱动电机：直流无刷电机

输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号，驱动电流>10mA

通信接口：RS485标准

通行速度：30-40人/分钟

工作温度：-30 ~ 80

相对湿度：0~95%（不冷凝）

工作环境：室内/室外（需要加雨篷）

平均无故障运行次数：500万次

闸门开、关时间：0.5秒

维亮翼闸面向全国销售及安装，曾安装过：上海、北京、广州、天津、重庆、成都、吉林、辽宁、黑龙江、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、四川、陕西、河南、河北、云南、贵州等城市。

上海维亮电子翼闸又称：剪式门闸、伸缩翼门、不锈钢开门机、对开翼闸门、不锈钢门闸、剪门闸、刷卡翼闸、考勤门禁翼闸、工地刷卡翼闸、ESD静电测试翼闸、指纹门禁翼闸、翼闸生产厂家等。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负责人：孙俊 15901988313

电话传真：021-51696120 021-56161321

在线QQ: 2812655122 维亮-孙俊

网站：<http://www.veliang.com>