

# 美国威盾VTON 进口直动式电磁阀（螺纹）

产品名称	美国威盾VTON 进口直动式电磁阀（螺纹）
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

## 产品详情

### 一、进口直动式电磁阀（螺纹）概述 品牌：美国威盾VTON

零压差或自流状态的介质，小口径一般选用直动式电磁阀 进口直动式电磁阀（螺纹），Direct acting solenoid valve (thread)，是指采用螺纹连接的，口径一般小于DN50的直动式零压差的电磁阀，通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起，阀门打开；断电时，电磁力消失，弹簧把关闭件压在阀座上，阀门关闭。特点：在真空、负压、零压时能正常工作。

### 二、进口直动式电磁阀（螺纹）技术参数 产品规格：DN1~DN50 阀体材质：不锈钢304、316L。

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体。 介质温度：-200~+450。

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）。 防护性能：防水、防爆（Exd IICT5）、防腐。

阀芯材质：均为不锈钢。 接线方式：接线座式、引线式、插头式。 控制方式：常闭、常开。

电源电压：DC12~127V；AC36~380V。 连接方式：内螺纹、（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

泄漏量：零 备注：特殊型可定制。 直动式电磁阀工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁阀打开。当线圈断电时，电磁阀关闭。

常开：当线圈通电时，电磁阀关闭。当线圈断电时，电磁阀打开。

### 三、进口直动式电磁阀（螺纹）电磁阀尺寸：公称通径 连接尺寸(D) L (mm) L1 (mm) H (mm)

H1 (mm) B (mm) L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm) B (mm) DN15 G1/2 70 14 135 14

56 DN20 G3/4 85 15 160 16 56 100 16 155 25 70 DN25 G1 95 15 160 23 62 100 16 155 25 70 DN32

G1-1/4 115 18 175 28 75 120 20 170 33 85 DN40 G1-1/2 130 20 190 33 85 143 24 185 37 95 DN50 G2 145 20 205 41

100 155 24 195 44 125 阀体材质 不锈钢 铸钢 适用压力 0.01-6.4MPA 0.01-1.6MPA