

美国威盾VTON 进口内螺纹防爆电磁阀

产品名称	美国威盾VTON 进口内螺纹防爆电磁阀
公司名称	深圳名阀贸易有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	0755-29172950 13760336133

产品详情

一、进口内螺纹防爆电磁阀概述 品牌：美国威盾VTON 进口内螺纹防爆电磁阀，Internal thread explosion-proof solenoid valve，是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内，其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙，渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃，把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内，隔爆外壳使设备内部空间与周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙，因电气设备呼吸作用和气体渗透作用，使内部可能存在爆炸性气体混合物。防爆电磁阀其线圈外壳不但具有承受气体爆炸压力的隔爆作用，而且对气体爆炸能量传递具有阻滞作用，安全性能更高。是特别设计适用于传输易燃易爆介质或专用于爆炸性危险场所的特殊电磁阀系列产品，不同的环境和流体应选择不同防爆等级的电磁阀。

二、进口内螺纹防爆电磁阀参数 规格尺寸：DN1-50mm 动作方式：直动型、先导型、反冲型（无压差型）。根据口径大小、介质压力选择其中一种根据工况要求选择。控制方式：常闭式、常开式，根据工况要求选择。电源电压：AC24V、AC36V、AC127V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC36V、DC72V、DC110V、DC220V，根据工况要求选择。压力范围：0-0.3MPa（无压差）、0-0.6MPa（无压差）、0.03-0.6MPa、0.03-1.6MPa、0.03-2.5MPa、0.03-4.0MPa、0.03-6.3MPa 介质温度：-200-60、-50-60、0-60、0-120、0-200，根据工况要求选择。环境温度：-10-40、-20-40、-40-40、-10-60，根据工况要求选择。联接方式：螺纹连接。阀体材质：球墨铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢，根据工况要求选择。性能特点：防爆等级：D CT5 应用范围：用于易燃易爆的场所及环境。

三、进口内螺纹防爆电磁阀尺寸：公称通径 连接尺寸(D) L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm) B (mm) L (mm) L1 (mm) H (mm) H1 (mm) B (mm) DN15 G1/2 70 14 135 14 56 DN20 G3/4 85 15 160 16 56 100 16 155 25 70 DN25 G1 95 15 160 23 62 100 16 155 25 70 DN32 G1-1/4 115 18 175 28 75 120 20 170 33 85 DN40 G1-1/2 130 20 190 33 85 143 24 185 37 95 DN50 G2 145 20 205 41 100 155 24 195 44 125 阀体材质 不锈钢 铸钢 适用压力 0.01-6.4MPa 0.01-1.6MPa