

NXL系列楔型耐张线夹，NXL楔形耐张线夹

产品名称	NXL系列楔型耐张线夹，NXL楔形耐张线夹
公司名称	霸州市开发区万源电力工具厂
价格	15.00/个
规格参数	品牌:得力 型号:AAANXL系列楔型耐张线夹，NXL楔形耐张线夹，楔形耐张线夹报价齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市迎宾西道朝阳北路
联系电话	18003262360

产品详情

霸州得力电力工具厂专业生产预绞式FD、FG型，FD-L节能无电晕放电型，FDY型FDYJ防震锤预绞式FD、FG型，FD-L节能无电晕放电型，FDY型FDYJFD、FG型，FD-L节能无电晕放电型，FDY型生产销售防震鞭、耐张线夹、悬垂线夹、接头盒、引下线夹、余缆架等光缆配套金具。防震鞭（螺旋减震器）是一个干涉型减震装置，利用其减震部分对风力震动产生阻尼作用，消耗光缆运行时在风的作用下产生的振动能量，防止金具和光缆因振动产生的破坏，其主要技术参数为防震鞭（螺旋减震器）握力（kN）和缆径范围（mm），其配置根据光缆线路档距大小来确定，一般100m以下档距不用，100m~300m档距每端1根。

说明：1）防震鞭（螺旋减震器）紧握部分应安装在距护线条或其它金具约一拳（15cm）的地方；
2）防震鞭（螺旋减震器）在外观良好的情况下可重复使用。

型号 适用导线范围 主要尺寸 钢绞线规格 单锤重量 钢绞线规格 ahL1L

PDZ-1 7.00-12.0 50 66 120 320 19/1.8 0.7 1.80

PDZ-2 11.0-15.0 50 66 130 350 19/1.8 0.9 2.30

PDZ-3 14.0-19.0 60 66 150 430 19/2.2 1.7 4.40

PDZ-4 18.0-22.5 60 66 160 470 19/2.2 2.1 5.50

PDZ-5F 22.0-29.0 60 95 180 520 19/2.6 3.0 7.10

PDZ-6F 28.0-35.0 60 95 180 520 19/2.6 3.6 8.30

PDZ-1T 7.8 50 30.7 120 320 19/1.8 0.7 1.80

PDZ-2T 9.0-9.6 50 30.7 130 350 19/1.8 0.9 2.30

PDZ-3T 11.0-11.5 60 44.7 150 430 19/2.2 1.7 4.40

PDZ-4T 13.0 60 44.7 160 470 19/2.2 2.1 5.50

线夹为铝合金件，锤头为灰铸铁件，涂漆或热镀锌，其余为热镀锌钢制件。

FD、FG型，FD-

L节能无电晕放电型，FDY型 欢迎致电：15350693526 0316-5661106 QQ1743139049

