

# 厂区门禁挡闸，门禁刷卡挡闸

产品名称	厂区门禁挡闸，门禁刷卡挡闸
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-Y0007 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

## 产品详情

### 厂区门禁挡闸，门禁刷卡挡闸

#### 挡闸简介

智能挡闸是智能三辊闸和摆闸的升级产品，设备外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

#### 功能特点

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 具有断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态
- 3) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，也可单向或双向红外感应通行,行人通行后红外感应关闸,且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。
- 4) 当行人读有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时关闸,延时1-60秒可通过主板菜单自行设定.
- 5) 具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。
- 6) 若行人忘记读卡或读无效卡进入通道时，系统将禁止行人通行并且会发出报警，直至行人退出通道后，才解除报警；重新读有效卡方允许通行；

- 7) 具有485远距离控制开闸与关闸功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
- 8) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死；
- 9) 红外/机械双重防夹功能，在行人通行时,红外检测到有行人在中间,伸缩臂不会关闸,行人走开后伸缩臂自动关闭,在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出声光报警信号；
- 10) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 11) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。
- 12) 具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。
- 13) 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。
- 14) 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。
- 15) 整个系统运行平稳、噪音小；

备注：结合相关智能控制系统可以实现智能门禁、智能考勤、智能收费等功能。

#### 技术参数

- 1).电源电压：AC220 $\pm$ 10% V、50HZ
- 2).驱动电机：直流电机 24V/100W
- 3).工作环境温度：-15OC - 60 OC
- 4).相对湿度：相对湿度 90%、不凝露
- 5).输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号,驱动电流 > 10mA
- 6).通信接口：RS485电气标准,
- 7).通信距离：1200米
- 8).通道宽：550-600mm
- 9).闸门开、关时间：1秒

上海维亮生产的翼闸门禁系统可根据您的要求来定制翼闸的尺寸，为您量身定制符合您场所的翼闸。

上海维亮电子挡闸又称：剪式门闸、伸缩翼门、不锈钢开门机、对开翼闸门、不锈钢门闸、剪门闸、刷卡翼闸、考勤门禁翼闸、工地刷卡翼闸、ESD静电测试翼闸、指纹门禁翼闸、翼闸生产厂家等。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负责人：孙俊 15901988313

电话传真：021-51696120 021-56161321

在线QQ: 2812655122 维亮-孙俊

网站：<http://www.veliang.com>