

# 刷卡全高翼闸，门禁考勤平移闸

产品名称	刷卡全高翼闸，门禁考勤平移闸
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-Y0009 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

## 产品详情

刷卡全高翼闸，门禁考勤平移闸

### 产品定义

全高翼闸是普通翼闸的升级产品，又名平移翼闸、全高速通门、监狱翼闸等。行业内没有专用名词，通用名称为全高翼闸。全高翼闸是对人员入口权限控制的一种专用机械装置，也可配合摆闸、翼闸、三辊闸、十字全高转闸、十字半高转闸等通道一起使用；应用面广，样式高档，性能更稳定，噪音更低，运行速度快，能防跨越等功能，很受高档场所的青睐；配合精准逻辑传感器，能真正做到一人一卡一闸。

全高翼闸合理的兼容性更适合其功能的扩展，能兼容门禁刷卡系统、指纹识别系统、人脸识别系统、可视对讲系统、一卡通管理系统、防静电通道系统等多种通道管理。

### 机芯简述

全自动静音全高平移翼闸采用高精密铸造机芯，此款机芯是在国外主流全高平移翼闸的基础上，采用最新的ARM控制技术，采用工业级的控制处理方式来完成的一款全新的产品，具有运行过程中无噪音，运行平稳，无机械磨损，使用寿命长等特点，整个产品运行过程中起动与停机时都非常平稳，能快速实现制动锁合，是结合多路多级传感器而实现的静音全自动高速平移全高翼闸，已在监狱等机构成功大量应用。

### 升级功能及特点

- 1、全高翼闸机芯采用最新一代分体式平移机；
- 2、ARM控制技术，可进行网络编程（仍在不断完善的技术）；

- 3、十八种工作模式，可自由设置通行模式；
- 4、具有读卡记忆功能，用户可自行设定受控口多次读卡通行或单次读卡通行；
- 5、设置十档速度，可根据通行模式的不同自动调配速度等级，达到安全快速通行的要求；
- 6、人性化的通行指示功能，向行人显示当前设备通行状态；
- 7、具有自动复位功能，行人有效读卡后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户此次通行的权限；
- 8、拥有可靠的安全保护措施及精确的逻辑判断；
- 9、具有断电自动开闸功能，以满足消防通道的要求；
- 10、具有统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11、整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。
- 12、机箱材质为304钢，足厚1.5mm，表面机器拉丝，整体效果美观。
- 13、机箱长度1400mm，在刷卡通行时不会夹伤同行者，更合乎安全规范。
- 14、精准逻辑判断速通门模式，防尾随，可分辨大小物体，在人流较大时不会发生误报警及错判。
- 15、电机使用无刷无槽电机，不需要换碳刷，噪音小，使用寿命长且性能稳定免维护。

## 技术参数

- 1、电源电压：AC220 ± 10% V/50HZ
- 2、驱动电机：直流无刷电机 200W/24V
- 3、电机转速：3000转/分
- 4、工作环境温度：-15C – 60度
- 5、相对湿度：相对湿度 90%、不凝露
- 6、输入接口：12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号 驱动电流>10mA
- 7、通信接口：RS485电器标准,
- 8、通信距离：1200米
- 9、通行宽度：520mm（通行宽度可调，最大通行宽度不超过650mm）
- 10、开闸速度：0.4-0.8秒可调

11、机箱尺寸：长1400\*宽300\*高1000（mm）

12、电源: AC220/50HZ

13、工作环境温度:-15度--+70度

14、相对湿度:<95% 不凝露

15、摆门时间:约2S

16、通信接口:RS485可选配TCP/IP

#### 使用范围

监狱、高档大厦、会所、企业单位出入口，能充份提升形象，增强安保防范等级。

上海维亮电子翼闸又称：剪式门闸、伸缩翼门、不锈钢开门机、对开翼闸门、不锈钢门闸、剪门闸、刷卡翼闸、考勤门禁翼闸、工地刷卡翼闸、ESD静电测试翼闸、指纹门禁翼闸、翼闸生产厂家等。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负责人：孙俊 15901988313

电话传真：021-51696120 021-56161321

在线QQ: 2812655122 维亮-孙俊

网站：<http://www.veliang.com>