

美国威盾VTON-进口天然气电磁阀

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 美国威盾VTON-进口天然气电磁阀 |
| 公司名称 | 深圳名阀贸易有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美国威盾 型号:VTON |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716 |
| 联系电话 | 0755-29172950 13760336133 |

产品详情

一、进口天然气电磁阀概述

品牌：美国威盾VTON

进口天然气电磁阀，Natural gas solenoid valve，主要应用如下：与可燃气体泄漏监测仪器相连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时，自动快速关闭主供气阀门，切断燃气的供给，及时制止恶性事故的发生。

与燃气泄漏报警器配套使用，在燃气发生泄漏或需要紧急关闭的时候，主机给电磁阀一个脉冲电源信号，电磁阀在1秒内切断气源供给，有效的防止事故的发生，在排除险情之后，由人工打开电磁阀防护罩，手动打开阀门！

常开型：手动拧开防护罩，将手柄球往上提起阀门，此时阀门打开，当燃气泄露时，线圈通电，电磁阀瞬间关闭，此时无论怎样通电电磁阀业处于关闭状态，必须在排除险情后由人工开启阀门！

二、进口天然气电磁阀技术参数

产品特性：直拉膜片式结构；

适用于低压或一定压力的场合。

使用介质：适用于天然气，煤气等管路自动通断

流体温度：NBR（丁腈橡胶）：-10 ~ 80

VITON（氟橡胶）：-10 ~ 120

工作压力:0.0 ~ 0.4MPa

阀体材料:黄铜或不锈钢

连接尺寸:3/8 、 1/2 、 3/4 、 1 、 1 1/4 、 1 1/2 、 2

G螺纹、NPT螺纹

通径 (mm): DN 12、15、20、25、32、40、50

选用电压:DC: 12V, 24V

AC: 220/230V 110/120V 24V 50/60HZ

三、进口天然气电磁阀主要部件材料

阀体:黄铜或不锈钢

密封件:NBR(丁腈橡胶)或VITON(氟橡胶)

膜片组件:黄铜或不锈钢

活动、固定铁芯:不锈钢1J117

铁芯、膜片弹簧:不锈钢304

隔磁管座、管子:不锈钢304

| 连接尺寸 | 通径 | Cv值 | 最低工作压力 | 最高工作压力 | | 密封件材料 | 阀体材料 |
|-------|----|-----|--------|--------|--------|-------------|--------|
| | | | | AC220V | DC24V | | |
| 1/2 | 15 | 4.8 | 0.0MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | 丁腈橡胶 氟橡胶 | 黄铜或不锈钢 |
| 3/4 | 20 | 7.6 | 0.0MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | | |
| 1 | 25 | 12 | 0.0MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | | |
| 1 1/4 | 32 | 24 | 0.0MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | | |
| 1 1/2 | 40 | 29 | 0.0MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|--------|--------|--------|--|--|
| 2 | 50 | 48 | 0.0MPa | 0.4MPa | 0.4MPa | | |
|---|----|----|--------|--------|--------|--|--|

三、进口天然气电磁阀尺寸图

| 阀型号 | NGS15 | NGS20 | NGS25 | NGS32 | NGS40 | NGS50 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 长 (A) | 70 | 75 | 100 | 125 | 125 | 170 |
| 宽 (B) | 60 | 60 | 75 | 95 | 95 | 125 |
| 高 (C) | 120 | 125 | 135 | 170 | 170 | 210 |
| 接距 (D) | 15 | 17 | 21 | 30 | 30 | 38 |