

卡式风机盘管厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 卡式风机盘管厂家 |
| 公司名称 | 德州同创复合材料有限公司 |
| 价格 | 200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:同创 型号:FP-136KM |
| 公司地址 | 德州经济开发区 |
| 联系电话 | 0534-2319089 18553458291 |

产品详情

卡式风机盘管 产品特点 采用塑料风机[1]重量轻，在相同电机带动下，风量增大；模具制造，叶片角度和蜗壳的型腔的一致性，达到静音的效果；流道和风叶角度通过CFD软件优化，效率高；蜗壳分上、下两个部分，拆卸方便。应用CFD流体软件设计：机组流道结构最佳；机组内部空气分布均匀；流动噪音低；内部涡流少，效率高。 产品安装 1) 机组必须安装牢固，并且每年定期检查安装牢固可靠性三、四次。 2) 请避开有油雾的地方（如厨房），否则塑料零件会老化、脱落或造成漏水。 3) 请避开产生腐蚀性、可燃性气体的地方。 4) 机组周围保留足够的安装空间，进出风口处要远离障碍物，确保气流能吹遍整个房间。 5) 安装使用吊杆螺栓时，检查安装位置是否可以承受机组的4倍重量，若不保险，在安装机组前应加固。 6) 风机盘管吊装时应确保水平位置，吊装只允许承受本身重量，不得承受风管、水管及其他物体的外力。 7) 安装前注意清洗进出水管，用户水泵出口处需安装过滤器，以免异物堵塞阀门。 8) 进、回水管连接时不能用力过猛，并应采用生料带密封，不得有渗漏现象发生。 9) 管道必须加保温层，以免夏季使用时产生凝露水，进、回水管应加装阀门。 10) 凝露水管应保持畅通，排水坡度>5% 11) 使用本产品时应在回风处安装过滤器，并定期清洗，以免影响正常的换热效果。 12) 风机盘管初次运行时，必须打开回水管上的放气阀，排净盘管内的空气，待有水流出再关闭气阀。 13) 使用冷水应不低于5℃，热水不高于70℃，并要求水质清洁。机组运行2至3年应全面保养，用化学方法清除盘管内水垢，以保证机组的换热性能。

卡式风机盘管有ABS面板，普通型的风机盘管表面只是镀锌板，卡式的优点主要是外表美观，内含吸音海绵，噪音比较低，不需要其他的附件，例如出风口，金属软管之类的