

钢板开卷纵剪机

产品名称	钢板开卷纵剪机
公司名称	泊头市博屹机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博屹 型号:分条机
公司地址	河北省沧州泊头市开发区
联系电话	0317-8286611 13831777789

产品详情

钢板开卷纵剪机， [分条机](#)

用于分条金属卷材:铜铝带、不锈钢、镀锌板、冷热扎板、马口铁、普碳钢板等各种卷材.广泛应用于家电、汽车、玩具、五金、钢材市场经营者、轧钢厂家冶金等各行业.结构由开卷(放卷)、引料定位、分条纵剪、卷取(收卷)等组成的设备.其主要功能是将宽卷材料沿长度方向剪切成窄的一定尺寸卷材,为日后其它加工工序做好准备.

设备参数

材料厚度:0.25—3.0mm.

材料宽度:1250mm

材料重量:最大15T

纵剪速度:0 - 100 m/min,无级调速

分条数:20条/2mm厚;10条/3mm厚

单边不直度: 0.05mm/m

纵剪宽度误差: ± 0.03 mm

剪切毛刺:厚度1.0mm 0.03mm

1.3米分条机技术参数

1.机器长*宽*高=1300mm*800mm*900mm

2. 机架底座为120槽钢焊接而成，立板厚度：12mm

3. 刀材质：Cr12 成型刀

4. 主轴直径：70

5. 泵站：3KW

6. 机器重量：400 kg

7. 控制系统：全自动电动控制

[彩钢简易分条机](#)设备是专为彩钢生产厂专业设计制造，操作简单、使用方便。

分条才度：无限延长

分条宽度：1000mm板宽度可任意调解

外型尺寸：1100 × 1150 × 1020mm

蜗轮蜗杠减速机、电机功率1.5kw

工作效率:每分钟10m

分板厚度: 0.8mm

电源要求:380v 50Hz

使用方法：将电源三个接头分别交叉接到L1、L2、L3或D1、D2、D3上，然后调解上料架，上料架与分条机刀片必须垂直90°。板分条宽度根据客户要求可任意调解。

随着社会的发展，彩色钢板在建筑业的应用不断普及，对彩板机械的需求量不断加大，对技术程度的要求也越来越高，我厂投入大量的人力物力，潜心研究开发各种类型的彩色瓦楞板成型机及轻檩条成型加工设备，我厂设计制造的C型及Z型钢机，彩色钢板保温成型机(复合板机)等六大系列多种型号的彩板成型机组，因其产品结构设计合理，不断更新换代，节约能量而倍受新老用户的一致好评。