

# 供一拖二清障车|东风天锦底盘清障车|6米平板清障车

产品名称	供一拖二清障车 东风天锦底盘清障车 6米平板清障车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司销售总部销售科
价格	.00/个
规格参数	品牌:天锦 型号:DFL1080B 举升重量:2380 ( kg )
公司地址	中国 湖北 随州市曾都区 湖北随州南郊平原岗工业区
联系电话	86 0722 7506888 13997877222

## 产品详情

品牌	天锦	型号	DFL1080B
举升重量	2380 ( kg )	外观颜色	多种可选
发动机型号	多种供选	排量	多种供选 ( L )

车辆型号	5080tqzdf1型清障车	公告批次	205
外形尺寸(mm)	8320 × 2320 × 2750	总质量(kg)	8490
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	
接近/离去角	18.5/12	整备质量(kg)	5915
前悬/后悬(mm)	1365/2455	最高车速(km/h)	90
车辆识别代码	lgac1a13 × × × × × × × ×		
底盘型号	df11080b		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
eqh140-30	东风汽车有限公司	4752	103
eqh140-33	东风汽车有限公司商用车发动机厂	4752	103
yc4e140-30	广西玉柴机器股份有限公司	4260	105
yc4e140-33	广西玉柴机器股份有限公司	4260	105
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb17691-20
轴数	2	轮胎数	6
轴距	4500	轮胎规格	8.25-16,8.25r16
轴荷	3600/4890	前轮距	1800
钢板弹簧片数	8/9+7	后轮距	1680,1800
其它	托举质量:2380kg.		

清障车主要用于清理道路上大中吨位的事、故障、违章车辆，疏导道路交通。产品吸收了国外先进技术，符合国内实际需要，同时具有起吊、拖拽和托举牵引等多项功能。特别适用于高速公路、普通公路和城市道路的清障作业。主要组成部分有：底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等。主要性能与特点：起重机构经优化设计，采用高强度钢板制造，起重能力大。托举牵引机构与起重机构通过连接臂连成一体，即拖吊连体，结构简单实用。需要时可改变连接臂与起重臂间的夹角，加大十字臂与钢丝绳间的距离，增大了起重机构的有效作业范围。液压系统设计合理。泵和各类液压阀采用国际知名品牌的进口原装液压件，油缸采用高质量的进口钢筒，液压系统工作可靠。电控系统为清障车提供了各类警示灯和指示信号灯，另外，还装备了3只夜间工作照明灯。为方便清障作业，本清障车提供了多种附件。根据需要拖牵的故障车辆不同，可从所提供的附件中需用合适的，或举钢板，或拖前轴，或叉车架，确保清障作业方便的完成。本车还配备了设计独特的车轮托举装置，很好的解决了大车拖小车的问题，该装置属国内首创。车体两侧均有操纵室，左右操纵室内的操纵手柄是等效的。作业时，可根据现场需要任意选择左侧或右侧操纵，操纵极为方便。3吨级拖吊式清障车，适用于清理道路上中小吨位的事、故障、违章车辆，疏导道路交通。该产品外形美观，机动灵活，可靠性好，驾驶舒适，操纵方便，特别适用于高速公路、城市道路的清障作业和交通管理。主要组成部分有：底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等。主要性能及特点：起吊机构经优化设计，采用高强度钢板制造，配4吨液压绞盘一个。吊臂可伸缩，能变幅。最大起吊质量3吨，最大起吊高度3.8米。起吊机构除可起吊物体，扶正倾覆车辆外，还能将远离路面的车辆拽拉至路面近处，实施救援。托举机构位于车辆尾部，与起吊机构相互独立；托臂升降采用结构紧凑的四杆机构，托举采用液压驱动的自动抱胎托架，托臂能升降，能伸缩，可折叠，操作方便省力，工作可靠，是目前国内外最先进、方便的托举机构。开式液压系统。液压油泵、多路阀、平衡阀等采用紧凑的四杆机构，托举采用液压驱动的自动抱胎托架，托臂能升降，能伸缩，可折叠，操作方便省力，工作可靠，是目前国内外最先进、方便的托举机构。开式液压系统。液压油泵、多路阀、平衡阀等采用国际知名品牌的进口原装液压件。

联系电话：13997877222 欢迎来电咨询！

售后说明：

本公司是一家具有自主研发能力的国家重点专用汽车制造企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力，已形成一条完整的设计、制造、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司生产能力的不断提升和出口贸易的展开，售后服务体系得到了全面的完善。服务体系一、服务体系是质量管理体系的重要环节，我公司于2002年12月7日通过了iso9001 - 2000质量管理体系认证（注册号03605q10510ros）。二、服务保障：本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册，结合市场和用户的要求，给予保障。三、服务宗旨：专业创造价值，诚信铸就未来！四、服务机构：在销售公司领导下的售后服务部门，负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。服务原则在用户严格遵循使用说明书，正常操作的情况下，自购车之日起（以车辆出厂登记卡为准）壹年内，因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏等一切质量问题，及时向我公司售后服务部门提交书面资料，售后服务部门确认后实行三包服务。具体服务如下：1、三包服务期内的产品质量以包修为主，修理费全免(不包括易损件和电器部分)。2、终身保修。超过包修期内的产品，需更换配件的只收取相关成本费。3、免费培训操作员：由我厂安排高级工程师现场指导，学习理论及实际操作；掌握专用车的基本理论，性能以及功能；按程序能熟练的操作；能进行正常的日常维护，排除一般技术故障。维修分支机构、地点、服务时间、技术力量、联系方式1、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二汽技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。2、专用装置部分：三包售后服务期为一年，我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3、服务时间：二十四小时内维修人员到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术员。5、售后服务电话：0722-7506888