

大口径水表生产厂家

产品名称	大口径水表生产厂家
公司名称	泰安市晨晖仪表有限公司
价格	199.00/只
规格参数	品牌:晨晖 型号:普通 口径:20
公司地址	泰安市高新区泰山科技城
联系电话	18888261215

产品详情

主要特点：

预付费功能：用户先买水后使用，欠费关阀停水。

一卡通功能：一张卡实现电表、气表及水表的控制。

显示同步功能：液晶显示和机械部分显示同步，即使电路有故障液晶不能显示，也可参照机械显示。

提示报警功能：电池欠压、可用水量不足、强磁干扰及其他故障信息，在液晶上会提示报警。

数据上传功能：

用户每次买水，会把相关信息带回管理系统，让管理方了解用户的使水情况及表的状态。

阀门自维护功能：阀门定时旋转，及时清掉阀门水垢，保证阀门的灵活性。

防囤水功能：通过软件可灵活设置充值下限，防止用户囤水。

防滴水功能：配合防滴水基表，实现防滴水功能。

询：长时间不来买水用户可列入黑名单，督察用户用水情况。

更换电池方便：

水表底侧有专门设计更换电池的盖子，更换电池特别方便，批量换电池不再是管水部门的难题。

二．主要技术参数

项 目	技 术 参 数			
	15	20	25	32 ~ 150
公称直径DN	15	20	25	32 ~ 150
最小流量Q1 (m3/h)	0.03	0.05	0.07	0.12 ~ 16
分界流量Q2(m3/h)	0.048	0.08	0.28	0.48 ~ 64
常用流量Q3 (m3/h)	2.5	4	6.3	12 ~ 400
外形尺寸 (mm) (长 × 宽 × 高)	110 × 83 × 112	130 × 83 × 112	160 × 83 × 112	见实际尺寸

连接螺纹	G1/2	G1	G11/4	DN32 : G11/2DN40 : G13/4 DN50 以上为法兰连接
流量最大读数(m3)	99999.9			
准确度等级	2级			
压力损失	< 25kPa			
工作压力 (Mpa)	1MPa			
使用条件	冷水水表介质温度：0 ~ 40 ；热水表介质温度：0 ~ 90 ；相对湿度 < 93% ；			
电池类型及电压	锂电池：3.0V-小口径表；3.6V-电控水表；7.2V-大口径表 碱性电池：4.5 V-3节5号电池			
电池工作时间	锂电池： 6+1年（DN25以下）； 4+1年（32，40） 碱性电池：大于6个月			

安装方式	水平安装（卧式表）或垂直安装（立式表）
显示位数	6位

说明：25以下的表为一体式结构，32以上的表为分体式结构。