

热式气体质量流量计

产品名称	热式气体质量流量计
公司名称	阿斯尔特仪表（北京）有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:阿斯尔特 型号:AST10-DB 量程:300SLM
公司地址	北京市房山区政通路13号政通商务中心B座4层
联系电话	010-80391531 13520736648

产品详情

产品详情

产品特点

直接热式原理，无层流元件

无压损，抗结晶，抗腐蚀

适用于各种低压和高压管道

预热时间短，零漂小，可靠性高

数模兼容，可使用二次表和计算机控制和显示流量

ast10是采用高灵敏度的mems传感器直接在管道内测量流量，没有层流件和压损，并用反应速度快，漂移小。解决了传统热式流量计的先天性缺陷；长期加热的工作模式产生的热漂移，反应速度慢等。对于腐蚀和结果的应用，还可以选择使用不锈钢传感器的规格。

ast10为模拟和数字兼容型设计：可通过模拟型二次表或plc进行设定和显示瞬时流量；也可通过数字接口直接与计算机进行通讯。具有通用于模拟型控制系统和数字型控制系统的特点。该产品采用多气体多量程的设计便于用户现场配置流量计，现场选择四种测量气体，每种气体有3种校准量程。

产品应用

真空 镀膜 太阳能 半导体 石油石化 煤炭冶金
制气配气 环保 各种分析仪器

技术参数

技术指标 ast10-db质量流量控制器ast10-db质量流量计 量程范围 10slm ~ 500slm
测控范围 控制器阀控范围50:1 流量计量程比100:1 准确度 $\pm 1.5\%$ f.s 线性 $\pm 0.5\%$ f.s
重复精度 $\pm 0.2\%$ f.s 响应时间 $< 2s < 0.8s$ 数字量 rs232/485,modbus协议 模拟
量 0 ~ 5v、4 ~ 20ma、1 ~ 5v 供电 $\pm 15vdc, 24vdc$ 工作温度 0 ~ 50
工作压力 工作压差 : 0.1 ~ 0.5mpa 工作压降 : $< 0.01mpa$ 最大耐压 3mpa、10mpa 电气连接 db15孔
漏 率 $1 \times 10^{-9}scs/he$ 温度系数 $\pm 0.025\%$ f.s/ 底座材质 316l
密封材料 氟橡胶,氯丁橡胶,丁晴橡胶 接 头 6, 10,1/4",3/8