

## ZP88黄铜自动排气阀

产品名称	ZP88黄铜自动排气阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门 型号:ZP88黄铜自动排气阀
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

## 产品详情

[ZP88黄铜自动排气阀](#)

[http://www.hushanfamen.com/Valve\\_Product\\_1263.html](http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_1263.html)

	产品名称：	<a href="#">ZP88黄铜自动排气阀</a>
	产品型号：	ZP88
	产品口径：	DN15-25mm
	产品压力：	16MPa
	产品材质：	黄铜、不锈钢
	联系电话：	021-31007323
	联系传真：	021-33321522
	Email：	hushanfamen@126.com
	联系人：	周生
	联系手机：	18818008975
	QQ：	178876695
	公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司

帐号：	03416900040041464
税号：	310115312539830
售后承诺：	质保一年，质量三包：包修、包换、包

产品名称：	ZP88黄铜自动排气阀	产品型号：	ZP88
适用介质：	清水类、无腐蚀液体	连接形式：	螺纹
压力范围：	16MPa	公称口径：	DN15-DN25
常用材质：	黄铜、不锈钢	技术咨询：	021-31007323

### 一、ZP88黄铜自动排气阀介绍

ZP88自动铜排气阀广泛应用于热水采暖系统，冷水空调和热水加热系统，风机盘管及消防栓排除空气。是确保系统正常运行，排除系统管路中气阻的不可缺少的产品。[AVAX自动排气阀](#)主要应用于暖通空调系统，往往安装在制高点或弯头等处，以排除管道中多余气体、提高管路使用效率及降低水质温度：0~80。

### 二、黄铜自动排气阀、全铜自动排气阀、铜排气阀工作原理

当系统中有空气时，气体聚集在排气阀的上部，体内气泡堆积使浮球随水位下降，因此打开排气活塞；气体排尽后，水位上升，浮球也随之上升，关闭排气活塞。如拧紧阀体侧部的阀帽，自动排气阀停止排气，在通常该处于开启状态。

### 三、黄铜自动排气阀、全铜自动排气阀、铜排气阀特点

- 1、产品设计新颖，结构独特。下带有单向自动关闭装置，便于维修，上部排气孔为独立关闭结构。
- 2、体积小，占用空间少，使用范围广。
- 3、主要零件材料为铜质和不锈钢，使用寿命长。
- 4、规格有1/2"、3/4"、1"三种，均为外丝扣联接。
- 5、工作压力：PN 16MPa；工作温度：t 110；工作介质：水、无腐蚀液体。

### 四、黄铜自动排气阀、全铜自动排气阀、铜排气阀主要用途

自动排气阀用于：独立采暖系统；集中供热系统；地板辐射采暖系统；太阳能采暖系统；热泵系统；中央空调炉等。

### 五、黄铜自动排气阀、全铜自动排气阀、铜排气阀尺寸及技术参数

规格尺寸	A	B	C	D	E	F
口径	1/2	55	19	11	17	70
口径	3/4	55	19	11	17	70
正常工作压力0.7Mpa				最高工作温度120		
最高试验压力1.4Mpa				最低工作温度—10		
阀体和阀盖为黄铜HPb59-1				乙二醇最大百分比：30%		

六、黄铜自动排气阀、全铜自动排气阀、铜排气阀安装使用说明：

- 1、运用于管道排气的自动排气阀应安装在热水循环的顶端，气体容易堆积的地方。
- 2、气帽为防止杂质掉入排气孔，使用时稍拧松排气帽，便于排气。如果排气帽是安全吸湿排气帽，则应完全拧紧。
- 3、排气阀不能安装在容易冻结的地方。
- 4、安装于暖气片的自动排气阀排气方向应垂直向上。

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十年历史的大型阀门专业生产厂，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理,专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，均按公司制定的“质量保证条例”进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“良心阀门”。