

上海沪山衬氟球阀

产品名称	上海沪山衬氟球阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:沪山阀门 型号:衬氟球阀
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

[衬氟球阀](#)

http://www.hushanfamen.com/Valve_Product_673.html

		产品名称：	衬氟球阀
		产品型号：	GL41H
		产品口径：	DN15-250mm
		产品压力：	1.0-1.6MPa
		产品材质：	铸铁、铸钢、不锈钢
		联系电话：	021-31007323
		联系传真：	021-33321522
		Email：	hushanfamen@126.com
		联系人：	周生
		联系手机：	18818008975
		QQ：	178876695
		公司名：	沪山阀门制造（上海）有限公司

	帐号：	03416900040041464
	税号：	310115312539830
	售后承诺：	质保一年，质量三包：包修、包换、包

一、衬氟球阀产品用途

Q41F46 型衬氟球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯（F46），故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门，实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节。在水处理过程控制中使用效果最明显。

二、衬氟球阀产品特点

- 1、采用FEP衬里层的不锈钢气动球阀,具有极高的化学稳定性,可以适用除“ 熔融碱金属和元素氟 ”，以外其它任何腐蚀性物质
- 2、采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维修
- 3、启闭件球件与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，从根本上保证了阀门的使用安全性
- 4、结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之采用PTFE填料组合，使阀门达到零泄漏
- 5、两片式、三片式结构可适应各种不同要求的管路系统和工况条件，其中三片球阀允许主阀体与两侧阀体分离，可在线快速更换、维修

三、衬氟球阀执行标准

设计标准：GB12237

结构长度：GB12221

法兰标准：JB/T79-94 GB9113.1-26

检验试验：JB/T9092-99

四、衬氟球阀性能参数

型号		Q41F46-10	Q41F46-16	Q41F46-10C	Q41F46-16C
工作压力（ MPa ）		1.0	1.6	1.0	1.6
适用温度（ ）		-10 ~ 150		-20 ~ 150	
适用介质		腐蚀性介质			
材料	阀体	铸铁内衬聚四氟乙烯		铸钢内衬聚四氟乙烯	

	球体	铸钢外包聚四氟乙烯	
	密封圈	增强聚四氟乙烯	聚四氟乙烯
	填料	聚四氟乙烯	

五、衬氟球阀主要外形和连接尺寸

公称通径	PN1.6(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm)							参
DN	L	D	D1	D2	f	b	Z-Φd	H1
15	130	95	65	45	3	14	4-Φ14	95
20	140	105	75	55	3	14	4-Φ14	98
25	150	115	85	65	3	16	4-Φ14	113
32	165	135	100	78	3	18	4-Φ18	130
40	180	145	110	85	3	18	4-Φ18	135
50	200	160	125	100	3.5	20	4-Φ18	140
65	220	180	145	120	3.5	20	4-Φ18	145
80	250	195	160	135	4	22	8-Φ18	205
100	280	215	180	155	4	24	8-Φ18	230
125	320	245	210	185	4	26	8-Φ18	252
150	360	280	240	210	4	28	8-Φ23	283

200	400	335	295	265	5	30	8-Φ23	325
250	450	405	355	320	5	34	12-Φ26	370

沪山阀门制造（上海）有限公司，原上海沪山阀门厂创建于1985年，是一家有几十多年历史的大型阀门专业生产行业，阀门制造行业的骄子，流体控制中的佼佼者。专业生产制造各种高中低压阀门,气动球阀,气动蝶阀,气动闸阀,气动调节阀,电动蝶阀,电动闸阀,质量保证,价格合理，专业服务。

沪山阀门从铸造、锻造加工到组装，都是在严格的质量管理下进行系列化生产。另外，沪山的产品在出厂时，均按公司制定的“ 质量保证条例 ” 进行严格检查，因此得到了世界各地用户的好评，被誉为“ 良心阀门 ”。