

中控隔断百叶窗帘(轨道、配件、拉绳、梯绳配色)

产品名称	中控隔断百叶窗帘(轨道、配件、拉绳、梯绳配色)
公司名称	上海君州窗饰有限公司
价格	185.00/平方米
规格参数	窗帘形式:窗帘定做 品牌:雅居窗饰 货号:0864
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢5474室
联系电话	18915794333 13732611155

产品详情

窗帘形式	窗帘定做	品牌	雅居窗饰
货号	0864	材质	铝百叶片、木百叶片、竹百叶片
类型	百叶帘	款式	中控隔断
风格	欧式古典		

上海君州窗饰有限公司是国内最早专业生产竹、木编织帘的厂家之一。主要经营竹、木编织帘、麻苇工艺帘、横百叶、工程卷帘、电动智能遮阳窗帘。产品以上海为中心覆盖全国20多个省市进行成品帘的批发与零售。电动智能化窗帘产品，承接过大量的大型工程，深受客户好评。我厂拥有一批专业的技术人员，有着多年的窗帘开发，生产和销售的经验，产品质量稳定，设计风格独特。能提供开发、设计、生产制造，售后服务一条龙的专业性服务。工厂坐落在江苏省太仓市，太仓市雅居装璜装饰材料厂成立于1997年。工厂占地面积3000多平方米，是由个人出资购买，配备了先进的生产设备，工厂员工人数在100人左右，月正常产生量50000多平方米，并且拥有一套完善的质量检验系统，从而保证了出厂产品的质量。我们一向以“客户满意”为服务宗旨，坚持脚踏实地的作风，以最热情的服务，最良好的状态和最迅捷的处理速度完成各项客户服务工作。通过管理、监督、服务三大机制，使“雅居窗帘”在业内享有名气。

中控百叶玻璃窗被称为窗户上的“革命”，刚一问世就引起建筑业关注。这种玻璃窗隔热、保温、防噪、防火，已在国内部分省市的有关工程或改造工程中使用。百叶窗帘通常与住宅、商办楼的玻璃窗配套使用，它是传统的遮阳产品，一般采用人工拉绳或机械方法来开启或关闭。上海君州窗饰有限公司太仓工厂依靠先进的技术，将百叶窗帘整体安装在中空玻璃内，采用磁力来控制中空玻璃内的百叶窗帘，可轻易升降或翻转180度。该产品既节省了使用空间，又达到遮阳目的，还具有保温性和防噪音功能，同时给建筑物和室内以新颖的视觉。无论夏天还是冬天，可调整百叶窗角度来达到遮阳或采光采暖，使空调能耗大幅降低。据测算，百叶关闭状态，最高可达40%的节能效果。由于采用双层钢化玻璃结构，抗风力及抗外击力较高，高层和沿海建筑采用较为合适。该产品还可替代传统的隔断墙等。

框内测量

平面图测量，窗户的宽度和高度精确到毫米。在测量的时候宽度分别测量上下两个宽度，如有误差，宽度取最小尺寸，高度取最大尺寸。

框外测量方法：窗帘的宽度只要大于窗框尺寸，小于窗帘箱宽度。依个人爱好订其宽度。

技术性能指标及执行标准：

1、遮阳性

百叶中空玻璃的遮阳系数由 $sc=0.17$ 至 $sc=0.90$ 。百叶垂直状态时满足gb50189-2005《公共建筑节能设计标准》中有遮阳系数要求的所有地区使用。

当百叶垂直状态时遮阳系数 $sc=0.17$ ；当百叶水平状态时遮阳系数 $sc=0.84$ ；百叶水平和收起状态时的遮阳系数为玻璃的遮阳系数，但当百叶垂直时遮阳系数 $sc=0.18$ 。太阳能直接透射比为0.16，说明了当百叶垂直状态时室内还有一定程度的可见光。能有效的阻挡夏季南方强烈的太阳辐射，而造成的阳光直射到室内，改善室内的光环境。从而降低室内温度，减少建筑空调能耗。

2、节能性

中空玻璃百叶窗是由优质双层钢化玻璃、双面夹胶玻璃、双面low-e玻璃等内加日本进口铝制百叶片制造而成。根据国家专业权威机构的检测结果显示，上海映窗格内置遮阳百叶中空玻璃的k值（热传导系数）最低可达到1.8以下，而普通中空玻璃的k值为3.0；单层玻璃的k值一般为5.8。

3、防尘防油烟防污染

内置百叶中空玻璃百叶门窗最大的优点就是其防尘防油烟、防污染的性能。同时由于运用了高科技的磁力传动系统，使百叶片的闭合开启、上下升降更为简便；百叶片无须清洁，达到省时、省力、省钱的效果。

4、防火性

中空玻璃百叶不受明火燃烧，也不会在大火中释放浓烟。双层钢化玻璃内加铝制百叶片也具有阻隔火焰传燃的作用，有效的降低火灾的发生机率，是一种很好的防火产品。

5、隔音性

中空玻璃一般可使室内噪音从 $rw=86$ 分贝降低到室内 $rw=45$ 分贝，内置遮阳百叶中空玻璃内加铝制百叶

片会使室内噪音降低至rw-30分贝以下，确保完美的隔音效果。