

# 混凝土养护剂

产品名称	混凝土养护剂
公司名称	河北祿泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祿泰 型号:YT-105 产品:养护剂
公司地址	河北省衡水市饶阳县
联系电话	0318-7797222 18632854444

## 产品详情

yt-105a混凝土养护剂

### 一、产品概述

yt-105a混凝土养护剂是一种适应性非常广泛的液体成膜化合物。本剂是无毒、不燃、无异味的液体，便于施工。并能后达到提高混凝土外观与内部质量的理想效果。外观：乳白色液体。

### 二、养护效果

本养护剂喷涂在新浇混凝土表面后形成一层密封薄膜，使其强度在良好的条件下增长，同时避免混凝土表面过早干燥，减少混凝土收缩与龟裂。使用结果证明密封薄膜养护可与人工养护具用同样效果，1吨养护剂可节约用水2000吨以上。

### 三、适用范围

- 1、适用于干旱、无水、炎热及有风的气候条件下对混凝土养护
- 2、夏季施工、成膜后近于白色、能反射阳光热辐射、降低混凝土表面温度、产生较低而又均匀的温度场能，大大减少温度膨胀缩引起的表面龟裂与裂缝，同时表明，用白色养护剂能使混凝土有遮晒与养护的综合效果
- 3、适用于大面积暴露的混凝土、如机场跑道，公路路面，水坝、渠道衬砌、隧洞、管道、烟筒、冷却塔等

4、适用于难以洒水养护的各种混凝土面板、室内混凝土地面等等

#### 四、使用方法与用量

1、用简易喷浆泵(农用喷雾器或手压泵等)即可喷涂，喷1-2遍，至混凝土表面均匀为止

2、喷涂时间：为了防止混凝土表面早期水分损失，应在新浇筑混凝土表面经压面后，无自由水存留时，即可喷涂。

3、成膜时间：喷后30分钟内成密封膜、在遇风吹、雨淋、日晒等不会将膜破坏、此膜可长期对混凝土起养护作用、半年后自行脱落，不留任何邬斑或痕迹

4、用量：每公斤养护剂可喷涂混凝土表面8~10平米

#### 五、注意事项

涂有养护剂的混凝土试件受压时、应将其受压面细心磨出新混凝土面。否则将影响试件的抗压程度

#### 六、包装与贮存

1、包装：200公斤铁桶包装（也可根据客户需求进行包装）

2、贮存：一般气温可长期保存，贮存温度5-40