

厂家直销SBS改性沥青防水卷材

产品名称	厂家直销SBS改性沥青防水卷材
公司名称	湖南湖湘防水材料工程有限公司
价格	16.80/平方米
规格参数	品牌:湖湘女娲 材质:聚酯胎 厚度:3.0MM
公司地址	湖南省湘乡市东郊乡新村（湘乡市农业科学研究所院内）
联系电话	暂无

产品详情

销售热线：15973236552 小海

各位亲：请注意！由于本店铺是工厂直接销售，所有防水卷材批量生产不零售（防水涂料可零售），100卷起发货，所以请各位亲在拍宝贝前联系小海（15973236552），确定数量及价格，如果自行拍货而造成的一切损失，由亲自行承担哦！不便之处请见谅！

简介

弹性体(S

BS)改性沥青防水

卷材执行国家标准GB18242-2008，

是用苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（SBS）[橡胶改性沥青](#)

做涂层，聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，两面覆以隔离材料所做成的一种性能优异的防水材料，具有

耐热、耐寒、耐腐蚀、抗老化、热塑性好、抗拉力大、延伸率高、抗撕裂性强等优点。

用途

适用于工业、民用建筑如屋面、地下室、墙体、卫生间、水池、水渠、地铁、洞库、公路、桥梁和机场跑道等防水保护工程，并适用于金属容器、管道防腐保护，是一种用途广泛、性能优异的防水材料，既可单层使用，也可复层；既可热熔施工，亦可冷粘，玻纤增强聚酯毡卷材可用于机械固定单层防水，但需要通过抗风荷载实验，玻纤毡卷材适用于多层防水的底层防水，外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材，地下工程防水采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

施工方法

施工方法：施工前应清理基层缺陷，基层含水率不大于9%，涂刷专用底子油并充分干燥后再施工。具体工程施工以及细部构造应按照工程的防水设计、验收标准和施工规范进行。

1. 基层要求干燥、平整、干净、无尘土、无杂物、无油污、无苔斑，如有孔、洞、裂缝要用水泥砂浆填实，突出部分要凿平。
2. 要逆风涂刷基层处理剂
3. 在基层表面和卷材表面涂胶粘剂，并预留搭接边以涂刷接缝胶。
4. 铺贴卷材，并进行排气、压实。
5. 进行搭接缝的粘贴

贮存与运输

1. 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（- ），不应高于50 。立式存放，高度不超过两层；
2. 运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。
3. 正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。

运费说明：

- 1、运费会根据货物送达地区的不同以及所购商品数量的不同而发生改变；因此所有商品的运费仅为参考值，实际运费请和卖家具体确定，请在确认好运费后再拍下宝贝并付款。
- 2、由于本店所售产品中一部分为液体，不能通过航空运输，只能选择汽运方式，由于汽运需要中转，相对其它产品的运输时间较长，根据距离远近，货物到达时间一般为（3-7天）请各位买家注意。

- 3、付款后48小时内发货,由于本店产品重量悬殊较大，具体运费请联系卖家。买家如需指定物流公司，请提前跟卖家说明，超出的费用由买家自行承担。周六至周日全天只接单，周一发货。
- 4、买家验收时一定注意拆包仔细查看包装有无破损（如果有问题请及时和卖家沟通，验收完成后再确认签字。客户签字后物流公司和卖家不再承担货运责任。