

泵送剂YT-201

产品名称	泵送剂YT-201
公司名称	河北祿泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祿泰 型号:YT-201 产品:泵送剂
公司地址	河北省衡水市饶阳县
联系电话	0318-7797222 18632854444

产品详情

yt-201a泵送剂

一、适用范围

yt-201a泵送剂可广泛应用于泵送混凝土、高流态下的高强混凝土、水下混凝土、城市商品混凝土。

二、性能特点

- 1、本品是集高效减高度保水为一体的，具有缓凝、引气、坍塌度损失小等特点的优质的混凝土泵送剂。
- 2、本品具有良好的减水性能和引气性能，能显著改善混凝土的和易性，提高混凝土的耐久性，同时在搅拌和运输过程中，易卸罐、不粘罐、减少泵管阻力、延长设备寿命等特点。
- 3、增塑效果明显，掺加本品后在用水量相同时可使混凝土的坍塌度增加14厘米以上，泵送效果好。
- 4、能显著提高混凝土的抗冻抗渗性能。

三、技术指标

- 1、外观：液体为褐色；粉剂为灰色。
- 2、砼坍落度与基准砼相同的情况下，7天强度可提高40 - 70%；28天强度可提高15 - 25%。
- 3、抗渗指标与基准砼相比可提高1.5 - 3倍。
- 4、在水灰比（w/c）相同的条件下，砼坍落度净增10 - 15cm，坍落度损失率在2h < 20%，减水率可达15 - 26%；在保持和基准砼等强度的前提下，可节约水泥15 - 25%。

5、砼凝结时间与基准砼相比，可根据气温在掺量上做适当调整，缓凝时间在4 - 10小时范围内可调。

四、使用方法

- 1、本品的掺量范围为1.5 - 2.5%（以胶凝材料的重量计）。使用时需做水泥的适应性实验，以确定掺量。
- 2、掺加方法：配制混凝土时，将砂、石、水泥、水在搅拌的同时把泵送剂按配合比规定掺量加入搅拌机中，搅拌均匀。

五、包装与贮存

- 1、本产品液体用铁桶包装，每桶 220 ± 1 kg左右；粉剂用编织袋内衬塑料袋包装，每袋 50 ± 0.5 kg左右；或根据用户的需要制作相应的包装。
- 2、粉剂应存放于通风干燥处。
- 3、保质期一年。