

# 早强防冻剂YT-106

产品名称	早强防冻剂YT-106
公司名称	河北祿泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祿泰 型号:YT-106 产品:早强防冻剂
公司地址	河北省衡水市饶阳县
联系电话	0318-7797222 18632854444

## 产品详情

### 一、产品概述

yt-106早强防冻剂是根据使用气温条件和工程技术要求进行设计研究的.本产品是由防冻,早强,减水等成分复合而成.本产品在使用中具有防冻、降低冰点、早强效果显著等性能，能够缩短混凝土自然养护时间，提高混凝土的抗冻性、抗渗性。是减水、早强、降低冰点、防止冻害等组份复合而成的防冻剂，外观呈粉状，具有早强、防冻、适量引气、护蚀等多种功能。大幅度提高早期强度，中后期强度持续增长，是冬季施工理想的外加剂产品。

### 二、技术指标

- 1、掺量范围：掺量为胶凝材料用量的3 - 5%。
- 2、本产品对钢筋无锈蚀,并可以通过调整掺量适应0 ~ -15 的冬季混凝土施工条件。
- 3、掺入yt-106早强防冻剂可使混凝土和易性得到明显改善,提高混凝土的抗冻融性, 并可根据需要配置泵送防冻混凝土。
- 4、yt-106早强防冻剂可使混凝土在一定负温下增加强度，并缩短自然养护时间，有效地防止混凝土冬季施工时遭受冻害。
- 5、yt-106早强防冻剂可有效改善混凝土的抗冻性、抗渗性、具有早强作用。
- 6、yt-106早强防冻剂适用于-15 范围内砂浆、混凝土工程。

### 三、应用技术要求:

- 1、请遵照《混凝土外加剂应用技术规范》的规定施工。

- 2、浇筑后用塑料布和草帘被盖表面,不要使其立即受冻或因风吹过多而出现裂纹.入模温度应控制在5 以上.
- 3、yt-106早强防冻剂掺量3-5%,不同地区可根据气温进行调节.
- 4、使用时固体可与胶结材料,骨料一起加入搅拌,比正常混凝土搅拌时间延长90秒,液体可与拌和水一同加入搅拌机。
- 5、要求早期强度快速增长时可加热养护,混凝土在初凝后若表面出现结冰和白霜属正常现象,不会对其造成冻害,混凝土本身的强度仍能持续增长。

#### 四、包装与贮存

- 1、本品采用外编内塑包装袋包装,每袋50kg.
- 2、请勿露天存放,防止受潮.
- 3、本品保持期为二年,超期经混凝土试验合格仍可使用.