

# 有机硅防水剂

产品名称	有机硅防水剂
公司名称	河北祿泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祿泰 型号:YT-106 产品:有机硅防水剂
公司地址	河北省衡水市饶阳县
联系电话	0318-7797222 18632854444

## 产品详情

### 一、产品概述

yt-108有机硅防水剂是一种无毒、无味、不燃的无色透明液体，它具有防渗、防漏、防污染、防风化、透气性好、能保持建筑物固有色泽等优点，可用于各种瓷砖、花岗岩、大理石、水泥砂浆、混凝土泵、水刷石、干粘石、清水砖面的防水。

产品技术指标：

执行标准jc/t902-2002《建筑表面用有机硅防水剂》

### 二、施工方法

1、将基面上的灰尘、苔斑、油污、锈渍等污物清理干净。

2、将有机硅防水剂：水按1:8比例搅拌均匀，用喷雾器或刷子在干燥面纵横连续两遍，呈“十”字交叉操作，根据不同基底，每公斤可喷洒墙面40-50m<sup>2</sup>。

一遍，喷完第一遍后须紧接着喷第二遍。

3、如基层上有较大的裂缝或空洞应选用专业修补剂进行修补后再进行施工吧，在0.5mm以上的裂缝口进行修补，在0.5mm以下的裂缝一般可不作修补，直接施工即可。

### 三、注意事项

施工后24小时内不得受雨、雪、冰冻等侵袭

风力在6级以上，不得进行施工。

运输时，应防止雨淋、暴晒、冬季运输应在0℃以上。

本品为浓缩液，随用随配，稀释后的液体，应在当天用完。

基面要求必须干燥，含水率小于10%

#### 四、包装、运输及贮存

本产品采用清洁、干燥、密闭的25kg塑料桶，产品应贮存于通风、干燥、阴凉处，防止日光直接照射，贮存温度不应低于0℃，有效期为一年。