

全实木托盘系列（熏蒸托盘）

产品名称	全实木托盘系列（熏蒸托盘）
公司名称	济南鑫沅包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫沅 型号:xf-1038
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路黄台电子商务产业园1628室
联系电话	0531-67899387 15165102777

产品详情

载高、强度硬、质优价廉，适合仓库周转，国内运输，出境包装，企业可根据客户需求对出境货物木质托盘进行除害处理标识加施。

托盘是以天然木材为原料制造的托盘；是现在使用最广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置；一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。托盘的种类主要有木质的，塑料的，金属等材料。木质是现在使用最广的，因为其价格便宜、结实。

木托盘的材质：

杨木类:属阔叶树，材质疏松而软，耐用性差，适于制造承重要求不高的托盘。价格较低。

松木类:属针叶树种，种类较多，适用性广。落叶松（黄花松）纹理粗实、木制硬、价格适中，是制造托盘常用材种之一。白松和红松纹理细致，色白，外观美丽，多用于制造精细包装物，价格较高。

硬杂木类:属阔叶树种，木质硬度大。用于托盘制作的锯材以榆木、桦木、槐木、柳木等为常见。其纹理致密，木质硬而沉，承重性好。但少有大型材，价格适中。

主要参数：长/宽/高/长宽高误差/对角线误差/额定载荷/最大堆码层数/挠曲度

/ 表面防滑系数

优点：精确度高、不易变形，用高强度螺钉加固，不会起钉，牢固性好。

熏蒸木托盘以原木为材料，进行干燥定型处理，减少水分，消除内应力，然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块，采用具有防脱功能的射钉（个别情况采用螺母结构）将型材板块装订成半成品托盘，最后进行精整、防滑处理和封蜡处理。

熏蒸木托盘是现在使用最广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。

在合作叉车做周转的过程中，应注重托盘的额外载荷。一般来说，熏蒸木托盘的额外动载不超越2吨。有时分，熏蒸木托盘在码垛运用中，操作工人会为了进步工作效率，将码垛好的货品直接由底部的托盘挑取，这样之前的动载加倍了。实践证明，超载是下降托盘运用寿数的直接元凶巨恶。熏蒸木托盘在合作货架运用的时分，应注重托盘的额外货架载，禁止超载运用。尤其是在合作贯通式立体货架运用时，对托盘的跨度需求较高。必要时，需求依据运用情形，在托盘的底部添加钢管，来添加托盘的货架载。