

# 正品反向MGB滑块华宏批发

产品名称	正品反向MGB滑块华宏批发
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【反向MGB滑块】基本说明

产品名称：反向MGB滑块

产品别名：MGB滑块、MGB滑板、MGB滑块工程塑料合金、MGB板

产品型号：HHIH 500\*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

### 【反向MGB滑块】工程塑料合金详细描述

反向MGB水工滑块华宏厂家最低价格销售，具有摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性。是国内最早专业生产从事MGB滑板工程塑料合金，MGB滑板，自润滑MGB滑板，耐腐蚀MGB滑板的生产和供应及销售的高科技厂家。

### 【反向MGB滑块】工程塑料合金特性应用

主要具有很好的弹性和抗冲击性，摩擦系数低，动静摩擦系数相近，能较好的消除轨道不平造成的局部

高压带来的各种危害，因此特别适合桥梁，水利，造船等行业的重物平移。由于MGB滑板工程塑料合金具有很好的耐磨，耐冲击，自润滑的性能，所以比较适合大型的设备平移，滑动和各类水利闸门的平移滑块，又具有突出的摩擦系数低，动静摩擦系数相近等特点，所以是很好的平移滑动的材料，现在已经被工程大力的推广使用。

### 【反向MGB滑块】工程塑料合金成型原理

是工程塑料合金的一种，是以不同的单体为基础高分子非金属材料，具有好的韧性和一定的弹性及自恢复性，本身还具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，产品在以下工作面有三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。

### 【反向MGB滑块】工程塑料合金性能优异

材料在三场（力场，电场，化学场）作用下的机械性能稳定，本身合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学放映自然成型的均质聚合物，其中自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

### 【反向MGB滑块】工程塑料合金性能表

项目	单位	MGB
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.14-1.3
拉伸强度	Mpa	70
冲击强度	KJ/m <sup>2</sup>	100
压缩强度	Mpa	120
邵氏硬度	D	60-75
线性系数	1/	7-8.5 × 10 <sup>-5</sup>
吸水率	%	0.8
使用温度		-40—+110
老化寿命	年	> 50
极限PV值	Mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

### 【反向MGB滑块】工程塑料合金售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金反向MGB滑块产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

反向MGB水工滑块工程塑料合金为我公司的主打产品之一，请您相信我公司已有多年的生产经验并拥有完

整的生产流程线，供应流程日益完善，MGB滑板工程塑料合金年产量超过2000吨，请相信有实力老厂家。如果有任何问题，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>