

免费样品拖拉MGB滑板价格到华宏

产品名称	免费样品拖拉MGB滑板价格到华宏
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【拖拉mgb滑板】基本说明

产品名称：拖拉mgb滑板

产品别名：mgb滑块、mgb滑板、mgb滑块工程塑料合金、mgb板

产品型号：hhih 500*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【拖拉mgb滑板】详细描述

预制件mgb拖拉滑板华宏厂家最低价格销售，产品主要用于少油或无油润滑、大荷载的工况，具有摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性。华宏为您提供更多有关于mgb滑板，mgb拖拉滑板，mgb滑板，mgb拖拉滑板工程塑料合金产品的详细描述：

【拖拉mgb滑板】工程塑料合金应用

1.用于混凝土桥梁平移，由于摩擦系数相差较大，起到很好的平移效果，是桥梁施工专家比较青睐的产

品。

2.用于钢桥梁平移，对于钢桥梁的平移，根据多年的经验，可以采用给滑板穿上“钢靴”，这样起到很好的平移效果，减少摩擦对滑板的损失。

3.用于桥梁施工过程中的台车垫板，起到平移，耐磨，抗冲击的作用。

【拖拉mgb滑板】工程塑料合金特性

主要具有很好的弹性和抗冲击性，摩擦系数低，动静摩擦系数相近，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别适合桥梁，水利，造船等行业的重物平移。由于预制件mgb拖拉滑板具有很好的耐磨，耐冲击，自润滑的性能，所以比较适合大型的设备平移，滑动和各类水利闸门的平移滑块，又具有突出的摩擦系数低，动静摩擦系数相近等特点，所以是很好的平移滑动的材料，现在已经被工程大力的推广使用。

【拖拉mgb滑板】产品性能表

项目	单位	mgb
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	mpa	70
冲击强度	kJ/m ²	100
压缩强度	mpa	120
邵氏硬度	d	60-75
线性系数	1/	$7-8.5 \times 10^{-5}$
吸水率	%	0.8
使用温度		-40—+110
老化寿命	年	> 50

极限pv值	mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

【拖拉mgb滑板】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金mgb滑板产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

华宏预制件mgb拖拉滑板工程塑料合金优异性能被国内大量工程采用，是耐磨抗压自润滑耐冲击的优秀材料之一；顶级打造mgb拖拉滑板为您的工程提供更优秀的产品！如果您有任何mgb拖拉滑板任何问题，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>