

超实用弧面MGB滑块反向台式华宏批发厂家

产品名称	超实用弧面MGB滑块反向台式华宏批发厂家
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:HHIH 颜色:黑色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

【弧面台式MGB滑块】基本说明

产品名称：弧面台式MGB滑块

产品别名：MGB滑块、MGB滑板、MGB滑块工程塑料合金、台式MGB滑块

产品型号：HHIH 500*300mm

产品特性：低摩擦系数、自润滑、耐磨损、抗冲击

成型方式：特殊合成工艺

加工方式：数控铣床、钻床

【弧面台式MGB滑块】详细说明

弧面MGB滑块华宏厂家专利打造，主要应用于大型水利水电、船舶设计，桥梁施工等大型工程，华宏20余年工程塑料合金生产经验，为您提供质优价廉，售后有保证的工程塑料合金MGB滑块，弧面MGB滑块，HHIH型MGB滑块产品的详细描述：

【弧面台式MGB滑块】使用优势

弧面MGB滑块工程塑料合金主要应用于大型预制件，如钢桁梁、大吨位混凝土梁、重载钢箱梁、大型厂

房、设备、船舶下水等工程的滑移，运用其本身摩擦系数小、承载能力大、能消除轨道不平造成的各种危害，目前是国内最好的滑移基材。

【弧面台式MGB滑块】化学定义

是工程塑料合金材料的一个小分类，工程塑料合金属于高分子非金属材料，具有好的韧性和一定的弹性及自恢复性，本身还具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，产品在以下工作面有三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。MGB滑块材料在三场（力场，电厂，化学场）作用下的机械性能稳定，本身合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学放映自然成型的均质聚合物，其中自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

【弧面台式MGB滑块】工程塑料合金特性

主要具有很好的弹性和抗冲击性，摩擦系数低，动静摩擦系数相近，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别适合桥梁，水利，造船等行业的重物平移

【弧面台式MGB滑块】工程塑料合金性能表

项目	单位	MGB
密度	g/cm ³	1.14-1.3
拉伸强度	Mpa	70
冲击强度	KJ/m ²	100
压缩强度	Mpa	120
邵氏硬度	D	60-75
线性系数	1/	7-8.5 × 10 ⁻⁵
吸水率	%	0.8
使用温度		-40 — +110
老化寿命	年	> 50
极限PV值	Mpa.m/s	7
摩擦系数	干态	0.050—0.070
	水润滑	0.030—0.050
	油润滑	0.020—0.040

华宏HHIH型弧面MGB滑块工程塑料合金产品目前已经在国内各大知名工程得以应用，得到国内知名企业知名设计人员的好评，因为其诸多独特性能，得到广泛推广和应用，为更多的滑移工程提供了更宝贵的滑移材料。

【弧面台式MGB滑块】售后服务

感谢您选购本公司工程塑料合金弧面台式MGB滑块产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行

质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，使用寿命8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏HHIH型MGB滑块300×260产品详细描述，如果有任何问题或有意购买，请直接和我联系！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>