

温州停车场地坪

产品名称	温州停车场地坪
公司名称	温州广迪地坪工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:广迪地坪 型号:多种
公司地址	永嘉县桥头镇壬田村壬田大街343号
联系电话	131061115337 13106115337

产品详情

适用场所

适用于工厂、学校、酒店、医院、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪。以及停车场及坡道，路桥，人行道，游泳池畔，汽修场，车库，食品厂，大型地下停车场等地面。

2性能特点 停车场专用环氧树脂（Epoxy）砂浆地坪漆整体无缝、防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、清洁容易、保养方便、外观亮丽、颜色多样、施工简单、成本经济，一次施工，可达防尘、耐磨、防水、防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，使用年限在5-15年。3施工工艺

1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；2、涂刷底油：封闭基面，增强附着力；

3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；

5、滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。4施工步骤

1) 基面清理打磨，要求较平整、干净、干燥。2) 涂刷底油，要求均匀、无遗漏。3) 用刮涂中涂层。

4) 用刮涂腻子层。5) 细磨、除尘。6) 涂刷环氧面涂两遍。

7) 养护5-7天（养护期内不要自行使用）。5停车场地坪简介 1、对于平整地面，可采用0.6mm普通停车场环氧地坪漆，而平整度及表面强度较差的地面，可以采用1~3mm停车场环氧地坪漆，高级要求可采用2~3mm环停车场环氧地坪漆；颜色可设计成灰色、蓝色、绿色等。2、车行通道 由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用1~3mm停车场环氧地坪漆或2~3mm停车场环氧地坪漆，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6米，单向行车道不宜低于3米，人行通道为1.5~2米，通道两侧划中黄色标志线，线宽8~12mm。3、车行标志 通道内可采用黄色或白色标志漆（可采用夜光划线漆）画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如A停车区、B停车区及C停车区等。

4、停车位设置 按停车场地面区域结构设置停车位，小轿车通常可设计为宽2.5~3.0米、长5~6米，停车位采用黄色或白色标志线画出，标线宽8~12mm。5、柱面处理 为增加停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端1.0~1.2米以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。

6、车辆出入口坡道防滑地坪 车辆出入口必须具有防滑作用,有的停车场土建施工时已考虑到了,将之施工成波纹形不平的地面,这种情况下只需一部分涂车行通道颜色.一部分涂另一颜色,两种颜色相间就可以了。

。