

迪威诺000DMG专用润滑脂机床油脂1kg

产品名称	迪威诺000DMG专用润滑脂机床油脂1kg
公司名称	衢州质达商贸有限公司
价格	380.00/瓶
规格参数	品牌:迪威诺 型号:000DMG 规格:1kg
公司地址	衢州市衢江区东港一路
联系电话	86432211 15157006343

产品详情

品牌：迪威诺润滑油 产地：德国

型号：lithogrease 000 包装规格：1kg/支 11支/箱

nlg等级：000 稠化剂/基础油：锂复合皂/矿物油/聚 烯烃

温度范围：-30 ~ +140 滴点：190 时粘度：380

说明：

divinol lithogrease
000耐水、部分合成液体润滑脂，含有抗极压添加剂，为德马格dmg设备推荐用润滑脂。

应用：

德国原装进口，
dmg加工中心用多效润滑脂.防水,抗压,耐磨，用于承受高机械力和热应力的中央润滑系统和齿轮,轴承等,机床线性导轨的滚动润滑.

其它产品

锂基润滑脂(li)

这些润滑脂颜色鲜艳透明与其它润滑脂截然不同。它们多半是短纤维、有光泽、很光滑并有均匀的结构。滴点约+190 ° c.锂基

润滑脂具有良好的耐水性，因此覆盖了大部分使用钙基和钠基润滑脂领域。在许多情况下（但并非全部！）客户为了减少润滑脂储存量

,锂皂基润滑脂常当作多用途润滑脂使用。使用温度在-30 ~+130 之间。

复合皂基润滑脂

最常见的类型是铝、钙和锂复合基润滑脂。它们有均匀而光滑的结构，往往具有如下特点：耐极压性，滴点约+250 。

复合皂基润滑脂具有极高的耐水性。使用温度范围在-30 ~+150 之间,具体温度取决于所用的基础油和稠化剂类型，还有润滑的间隔时间。

钠基润滑脂(na)

具有连续的纤维结构并表现出良好的工作一致性。其滴点为+150 ~+180 。使用温度在-20 ~+110 之间,具体取决于所用的原料类型

和一致性。钠基润滑脂是不耐水的。

它可应用于受热的滚动和滑动轴承润滑（如机床、电动机、粉碎机、干燥筒、磨机、锤锻机、滚轧机和滚盘等）.但润滑点不可以暴露在蒸汽中或接触到水分。

钙基润滑脂(ca)

最知名的这类代表性产品称之为杯脂。这一类润滑脂的滴点约+100 。它们具有有光滑均匀的结构，工作一

致性极好并且有良好的耐水性。通常在约-30 ~ +60 温度范围内用以润滑滑动轴承、密封轴承并起到防水防尘的作用。

此外还推荐钙皂润滑脂用在船上、水利工程上、润滑水泵和透平机，也用作防冻润滑脂。

凝胶润滑脂

它是一种无皂润滑脂。以硅酸盐化合物为稠化剂（如膨润土、硅胶或相似化合物等）。这些润滑脂实际上没有滴点。凝胶

润滑脂可在高达约+160 、高速的条件下使用，甚至在低速，高达约+180 条件下也可使用，但须定期补脂。

可生物降解润滑脂

它主要以可快速分解的菜籽油或合成酯为基础油，钙和锂皂为主要使用稠化剂。以菜籽油为基础油的润滑脂使用温度在

-20 ~ +80 之间，而根据所用的合成酯类型不同，酯基润滑脂的使用温度范围较大。由于其中等的热负载，菜油基润滑

脂主要用于全损耗的润滑场合。而另一方面，酯基脂广泛应用于类似矿物油基脂的场合